MAQSER
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA

FICHA TÉCNICA

Milwaukee M18 HB3 - Bateria M18 HIGH OUTPUT 3.0Ah - 4932471069

Referência: 551471069

- Tecnologia HIGH OUTPUT™ proporciona 50% mais de potencia em relação às baterias M18™ REDLITHIUM™ standard
- Eletrónica REDLINK™ patenteada protege a bateria através dos locais de trabalho mais exigentes e garante uma performance ótima
- Funciona um 50% mais refrigerada em relação a outras baterias M18™ REDLITHIUM™ durante aplicações mais exigentes, permitindo aos profissionais obterem maior rendimento e durante mais tempo do que nunca
- Lidera a substituição completa das ferramentas com cabos no local de trabalho proporcionando mais autonomia do que nunca
- A construção ultra resistente da bateria com estrutura interna metálica e com separadores com resposta à prova de choque evita a deterioração da embalagem provocada por vibrações ou quedas excessiva
- Indicador de carga da bateria ajuda o utilizador a maximizar a autonomia
- A monotorização individual das células assegura um ótimo nivel de carga e descarga para uma máxima durabilidade
- Compatível com toda a gama M18™
- Indicador de nível de carga melhorado e mais legível à luz direta do sol



Características técnicas	
Sistema	**M18™**
Tempo de carga com M12-18 AC	**75 min**
Tempo de carga com M12-18 C	**65 min**
Tempo de carga com M12-18 FC	**36 min**
Tempo de carga com M12-18 SC	**36 min**
Tempo de carga com M1418C6	**70 min**
Tempo de carga com M18 DBSC/MDBSC AC	**36 min**
Tempo de carga com M18 DFC	**36 min**
Tempo de carga com M18 PC6/MPC6 AC	**36 min**
Capacidade da bateria (Ah)	**3.0**
Nº baterias fornecidas	**1**
Tipo de bateria	**Li-ion**
Voltagem (V)	**18**
Peso	**0.7**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt