

SUC - Bancada de Trabalho L25 à Medida - Cargas Leves - Sob Orçamento

Referência: 6900198

- Bancada de trabalho do sistema SUC L25, para cargas leves, configurada à medida
- Chapa de aço revestida a tinta epoxy, com colunas de 1,8 mm e travessas de 1,5 mm
- Colunas em sete alturas, de 800 a 2500 mm
- Travessas de 250 a 1000 mm, em nove medidas
- Encaixe de duas travessas na mesma coluna — montagem sem parafusos, com registo n.º 6412
- Carga máxima de 600 kg por estante e até 125 kg por prateleira
- Prateleiras em módulos metálicos ou em tampo MDF, à escolha
- Compatível com painéis expositores lisos e perfurados e com as tinas SUC
- Fabrico português — José A. S. Sucena, SA (Águeda), desde 1950



Possibilidade de optar por TAMPOS MDF ou MÓDULOS METÁLICOS.

Carga por prateleira

Comprimento da prateleira	Até 400 mm	Até 600 mm de profundidade
800 mm	125 kg	100 kg
1000 mm	100 kg	75 kg

Componentes do sistema L25

Componente	Medidas	Detalhe
Colunas (1,8 mm)	800 a 2500	Sete alturas: 800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 e 2500 mm (0,49 a 1,45 kg)
Travessas (1,5 mm)	250 a 1000	Nove medidas, perfil de 33 mm de altura (0,14 a 0,59 kg)
Módulos metálicos (1,5 mm)	200 a 300	197 x 298, 297 x 298, 197 x 398 e 297 x 398 mm
Tampos MDF de 10 mm	90xxx	Para profundidades até 600 mm, cortados à medida
Tampos MDF de 16 e 19 mm	96xxx / 99xxx	Para profundidades superiores a 600 mm
Emenda de coluna (1,8 mm)	64	Para prolongar a altura em obra
Patilha de fixação ao solo (2 mm)	68	Fixa a coluna ao pavimento
Pé plástico (nylon)	34 x 34	Proteção do pavimento
Parafuso de ligação das estantes	—	Com parafuso, anilha e fêmea

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Ref. 6900198 · Emitida em 19/09/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

SUC - Bancada de Trabalho L25 à Medida - Cargas Leves - S... (cont.)

Características técnicas	
Sistema	SUC L25
Alturas de coluna	800 · 1000 · 1250 · 1500 · 1750 · 2000 · 2500 mm
Espessura da coluna	1,8 mm
Travessas	250 a 1000 mm · perfil de 33 mm
Carga máxima por estante	600 kg
Carga por prateleira	Até 125 kg (uniformemente distribuída)
Carga por módulo isolado	50 kg
Prateleiras	Módulos metálicos ou tampos MDF cortados à medida
Montagem	Por encaixe, sem parafusos — registo n.º 6412
Fornecimento	Sob orçamento, conforme configuração
Material	Chapa de aço revestida a tinta epoxy
Origem	Portugal — Águeda