Optimum Ø250mm - Bucha de 4 grampos de aperto central com fixação Camlock n.º 6 - 3442852

Referência: 699100000341

- Bucha de torno em ferro fundido
- Fixação direta Camlock DIN 55029



Características técnicas

Dados técnicos	Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 No. 6
Velocidade máxima de rotação	**2.400 rpm**
Ø da bucha	**250 mm**
Altura da bucha	**120 mm**
Círculo de furação	**133,4 mm**
Fixação Camlock	**n.º 6**
Cotas do desenho do fabricante	**D3 70 · d 250 · H1 98 · h 120 mm**
Peso	**24 kg**

Composição / âmbito da entrega

Optimum Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 No. 6

Ø 250 mm Camlock DIN ISO 702-2 No. 6 · Ref. 3442852

- Chave de Bucha, fixação externa de peça única dura

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt