Bostik Mamut Glue - Adesivo extraforte híbrido branco 290 ml

Referência: 70804630

- Cola profissional híbrida à base de MS Polímeros, que cura com a humidade do ar e dá uma colagem flexível e duradoura
- Poder de agarre inicial imediato: não necessita de suporte durante a cura
- Não provoca manchas: adequada para granito, mármore e espelhos
- Boa aderência à generalidade das superfícies sem primário, incluindo superfícies húmidas
- Isenta de isocianatos, ftalatos, solventes e silicone
- Não retrai, não favorece o aparecimento de bolhas e não é corrosiva para metais
- Boa resistência à humidade e às condições climáticas
- Para pedra, betão, vidro, gesso cartonado, PVC, plásticos rígidos, cerâmica, metais, aço inoxidável, HPL, fibrocimento e madeira
- Cumpre as especificações BREEAM relativas às emissões de COV



Modo de aplicação

- Aplicar com temperatura ambiente e das superfícies entre +5 °C e +40 °C
- As superfícies devem estar em bom estado, limpas, sem poeiras e desengorduradas; limpar com Bostik T100 Universal Cleaner
- Em superfícies porosas, tratar previamente com o primário Bostik T300 Universal Primer
- Aplicar com pistola profissional, a 90° da superfície, usando o bico de ponta triangular fornecido com o cartucho
- Aplicar em cordões verticais, a 5 cm de cada extremidade e com 10-20 cm de distância entre si; não aplicar por pontos
- Não aplicar cola no perímetro da superfície, para permitir a ventilação; sem ventilação a cura normal fica impedida
- Pressionar fortemente ambas as superfícies, garantindo uma espessura mínima de cola de 2-3 mm
- Pode ser pintado com tintas de base aquosa e com a generalidade das tintas bicomponentes; para melhores resultados, pintar alguns dias após a aplicação

Limitações e segurança

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos flexíveis, neopreno e superfícies betuminosas
- Não indicado para contacto com cloro (piscinas), aplicações permanentemente submersas nem juntas de dilatação
- Pode amarelecer ligeiramente com a exposição aos raios UV
- Para colagem ou fixação oculta de painéis HPL e fibrocimento, consultar previamente a Bostik
- São sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade
- Produto não classificado como perigoso; contém silanos que podem provocar uma reação alérgica: consulte a ficha de segurança antes de utilizar

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Bostik Mamut Glue - Adesivo extraforte híbrido branco 290... (cont.)

Características técnicas	
Base	**MS Polímero (híbrido)**
Cor	**Branco**
Conteúdo	**Cartucho de 290 ml**
Densidade	**1,54 g/ml (ISO 1183-1)**
Formação de pele	**10 min (+23 °C / 50% HR)**
Velocidade de cura	**2-3 mm/24 h (+23 °C / 50% HR)**
Dureza Shore A	**56 (DIN 53505)**
Módulo a 100%	**1,20 N/mm² (DIN 53504 S2)**
Resistência à tração	**2,20 N/mm² (DIN 53504 S2)**
Alongamento à rutura	**400% (DIN 53504 S2)**
Rácio de aplicação	**10-20 g/min (Ø 2,5 mm / 6,3 bar)**
Temperatura de aplicação	**+5 °C a +40 °C**
Resistência à temperatura	**-40 °C a +90 °C**
Validade	**18 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada**
Armazenamento	**Local seco e fresco, entre +5 °C e +25 °C**
Certificações	**Emicode EC1 Plus, M1, A+ (French VOC Regulation), ISEGA**
Referência Maqser	**70804630**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt