MAQSER
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA

FICHA TÉCNICA

PME líder '24

Tectane CS 280 - Spray lubrificante de contactos elétricos 400 ml

Referência: 70804638

- Spray multifunções para manutenção, lubrificação e limpeza de instalações elétricas em veículos a motor
- Limpa os contactos e componentes, evitando bloqueios e perdas de corrente
- Elimina correntes de fuga e perdas de tensão
- Previne a oxidação e os depósitos de sulfureto em contactos, fusíveis e ligações por cabo
- Reduz a resistência à passagem de corrente
- Penetra facilmente e desloca a humidade
- Protege contra a ferrugem e a corrosão
- Na maioria dos casos basta uma aplicação



Modo de aplicação

- Indicado para reparação e manutenção de sistemas elétricos no setor automóvel
- Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar
- Pulverizar generosamente e deixar atuar
- Deixar o produto evaporar ou limpar o excesso com um pano
- Em zonas muito sujas, repetir o tratamento se necessário

Limitações e segurança

- Dissolve a resina: não pulverizar sobre bobinas ou ligações semelhantes
- Aerossol sob pressão: consulte a ficha de segurança do fabricante antes de utilizar

Características técnicas

Base	**Hidrocarbonetos**
Conteúdo	**400 ml (aerossol)**
Densidade	**0,692 g/cm³**
Pressão a 20 °C	**4,2 bar**
Pressão a 50 °C	**7,7 bar**
Taxa de extrusão	**1,6 g/s**
Resistência ao gelo (transporte)	**Até -15 °C**
Embalagem	**Caixa de 12 unidades**
Referência Maqser	**70804638**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt