Bostik Special Color - Spray de pintura acrílico branco eletrodoméstico 400 ml

Referência: 70804682

- Spray de pintura de base acrílica, com elevado poder de cobertura e secagem rápida
- Indicado para pintura ou reparação de eletrodomésticos brancos
- Não escorre
- Seco ao pó em 10 minutos, seco ao toque em 20 minutos e cura completa em 24 horas
- Rendimento de 1,5 a 2 m² por lata de 400 ml
- Válvula autolimpável, que evita o entupimento
- Boa aderência sobre metais (ferro, latão, bronze, alumínio), madeira, vidro, pedra e alguns tipos de plástico
- Não amarelece
- Tampa de segurança à prova de abertura por crianças
- Para uso profissional ou doméstico



Modo de aplicação

- Aplicar com temperatura ambiente e da superfície entre +10 °C e +25 °C
- Agitar vigorosamente o aerossol durante pelo menos 2 minutos
- As superfícies devem estar secas, limpas, sólidas, regularizadas e isentas de gordura, óleo e vestígios de ferrugem
- Testar o aerossol com breves pulverizações noutra superfície antes de começar
- Pulverizar a 20-25 cm da superfície, em locais bem ventilados e sem correntes de ar
- Aplicar várias camadas ligeiras, em sentido cruzado, com 3 a 5 minutos entre camadas; tinta em excesso provoca escorrimento

Limitações e segurança

- São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade e aderência
- Não recomendado sobre polipropileno (PP)
- Alguns plásticos e metais podem necessitar de primário adequado
- Não aplicar sobre tintas sintéticas
- Aerossol extremamente inflamável e recipiente sob pressão: consulte a ficha de segurança antes de utilizar

Características técnicas

Base	**Acrílica**
Cor	**Branco eletrodoméstico**
Conteúdo	**400 ml (aerossol)**
Densidade	**0,75-0,80 g/ml (a 20 °C)**
Pressão a 20 °C	**4,0 bar**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Bostik Special Color - Spray de pintura acrílico branco eletr... (cont.)

Características técnicas (cont.)	
Pressão a 50 °C	**8,0 bar**
Seco ao pó	**10 minutos**
Seco ao toque	**20 minutos**
Cura completa	**24 horas**
Rendimento	**1,5-2 m² por lata de 400 ml**
Temperatura de aplicação	**+10 °C a +25 °C**
Ponto de inflamação	**Inferior a 0 °C**
Validade	**48 meses, na embalagem original fechada**
Armazenamento	**Local seco, entre +10 °C e +25 °C, protegido do gelo, do sol direto e de fontes de ignição**
Embalagem	**Caixa de 6 unidades**
Referência Maqser	**70804682**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt