Tectane PO 496 - Spray lubrificante desbloqueador com MoS2 400 ml

Referência: 70804698

- Spray lubrificante e inibidor de ferrugem com elevado poder desincrustante
- Contém MoS2 (dissulfureto de molibdénio)
- Efeito imediato sobre ligações corroídas
- Elevada capilaridade e fluidez, para uma penetração profunda mesmo em locais de difícil acesso
- Componentes anticorrosivos que evitam o reaparecimento da ferrugem nas áreas tratadas
- Protege contra o desgaste e a corrosão
- Lubrifica e elimina ruídos e chiadeiras
- Limpa e protege sem danificar



Modo de aplicação

- Indicado para desapertar porcas e parafusos oxidados e desbloquear ligações e uniões corroídas
- Lubrificação de superfícies deslizantes, limpeza e conservação de cabos de travões e correntes e proteção de peças contra a ferrugem durante o armazenamento
- Aplicar com temperatura ambiente e das superfícies entre +5 °C e +25 °C
- Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar
- Pulverizar o produto sobre toda a área a tratar; após alguns minutos, as ligações emperradas podem ser desapertadas com facilidade

Limitações e segurança

- Fazer sempre um ensaio prévio de compatibilidade com as superfícies
- Aerossol extremamente inflamável e recipiente sob pressão; pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias e pode provocar pele seca ou gretada: consulte a ficha de segurança antes de utilizar

Características técnicas

Base	**Hidrocarbonetos**
Cor	**Incolor**
Conteúdo	**400 ml (aerossol)**
Densidade	**0,704**
Taxa de extrusão	**1,8 g/s**
Pressão a 20 °C	**4,2 bar**
Pressão a 50 °C	**7,9 bar**
Temperatura de aplicação	**+5 °C a +25 °C (ambiente e superfícies)**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Tectane PO 496 - Spray lubrificante desbloqueador com Mo... (cont.)

Características técnicas (cont.)	
Resistência ao gelo (transporte)	**Até -15 °C**
Validade	**24 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada**
Armazenamento	**Local seco, entre +5 °C e +25 °C, ao abrigo do gelo**
Embalagem	**Caixa de 12 unidades**
Referência Maqser	**70804698**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt