Bostik Supercolor - Spray de pintura acrílico multiusos 400 ml

Referências: 70804670 · 70804676 · 70804673 · 70804680 · 70804662 · 70804679 · 70804665 · 70804650 · 70804667 · 70804677

- Spray de esmalte acrílico de secagem rápida, com elevado poder de cobertura
- Efeito duradouro: não amarelece e resiste à exposição solar
- Não escorre
- Seco ao pó em 10 minutos, seco ao toque em 20 minutos e cura completa em 24 horas
- Rendimento de 1,5 a 2 m² por lata de 400 ml
- Boa aderência a metais (ferro, latão, bronze, alumínio), plásticos, madeira, vidro, pedra, máquinas e caixilhos/perfis
- Não contém pigmentos de chumbo nem CFC; admite repintura
- Válvula autolimpável, que evita o entupimento e permite reutilizar a embalagem
- Tampa de segurança à prova de abertura por crianças
- Disponível em várias cores RAL, com acabamento brilho ou opaco, para uso profissional ou doméstico



Modo de aplicação

- Aplicar com temperatura ambiente e da superfície entre +10 °C e +25 °C
- A superfície deve estar limpa, sólida, seca e desengordurada, sem partículas soltas ou em desagregação
- Agitar vigorosamente o aerossol durante alguns minutos e mantê-lo na vertical durante a pintura
- Testar com breves pulverizações numa zona escondida antes de começar
- Pulverizar a 20-25 cm da superfície
- Aplicar várias camadas ligeiras em sentido cruzado: primeiro na horizontal e, após 2-3 minutos, na vertical; tinta em excesso provoca escorrimento

Limitações e segurança

- São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade e aderência
- Não recomendado sobre polipropileno (PP)
- Alguns plásticos e metais podem necessitar de primário adequado
- Não aplicar sobre tintas sintéticas
- Aerossol extremamente inflamável e recipiente sob pressão; provoca irritação ocular grave e pode provocar sonolência ou vertigens: consulte a ficha de segurança antes de utilizar

Características técnicas

Base	**Esmalte acrílico**
Acabamento	**Brilho ou opaco, conforme a cor**
Conteúdo	**400 ml (aerossol)**
Densidade	**0,75 g/ml (a 20 °C)**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Bostik Supercolor - Spray de pintura acrílico multiusos 400... (cont.)

Características técnicas (cont.)	
Pressão a 20 °C	**4,0 bar**
Pressão a 50 °C	**8,0 bar**
Seco ao pó	**10 minutos**
Seco ao toque	**20 minutos**
Cura completa	**24 horas**
Rendimento	**1,5-2 m² por lata de 400 ml**
Temperatura de aplicação	**+10 °C a +25 °C**
Ponto de inflamação	**Inferior a 0 °C**
Validade	**48 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada**
Armazenamento	**Local seco, entre +10 °C e +25 °C, ao abrigo do gelo, da luz solar direta e de fontes de ignição**
Embalagem	**Caixa de 6 unidades**
Cores disponíveis (referência Maqser)	**RAL 1015 Marfim claro — 70804650; RAL 3000 Vermelho fogo — 70804662; RAL 3020 Vermelho sinalização — 70804665; RAL 5017 Azul sinalização — 70804667; RAL 6005 Verde garrafa — 70804670; RAL 7001 Cinza prateado — 70804673; RAL 9005 Preto brilho — 70804676; RAL 9005 Preto opaco — 70804677; RAL 9010 Branco brilho — 70804679; RAL 9010 Branco opaco — 70804680**
Referência Maqser	**708046A.MAIN**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt