Versachem Black Silicone Adhesive - Silicone adesivo e vedante preto 85 g

Referência: 7080626

- Silicone RTV monocomponente que cura com a humidade e forma uma borracha de silicone flexível
- Adesivo e vedante de uso geral para vidro, metal, borracha e outros materiais
- Consistência pastosa que não escorre
- Impermeável e resistente às intempéries
- Resiste a misturas de óleo, água e anticongelante
- Para interior e exterior: preencher frestas, vedar, colar, impermeabilizar e calafetar
- Bisnaga de 85 g
- Fornecido em embalagens de 12 unidades



Modo de aplicação

- Limpar e secar bem as superfícies
- Cortar o bico para um cordão fino e uniforme (1,5 a 3 mm); em para-brisas, segurar a 45° e empurrar o selante à frente do bico
- Montar de imediato; pode ser preciso fixar as peças durante 1 hora, até o silicone firmar
- Fica sem pegajosidade em cerca de 1 hora e cura totalmente em 24 horas (mais com frio ou tempo seco)
- Depois de curado, aparar o excesso com uma faca afiada

Limitações e segurança

- Apenas para vedação de para-brisas, teto de abrir e capotas de vinil: não serve para a instalação de para-brisas
- Não recomendado para juntas de motor (forma-juntas)
- Não é resistente a gases
- A cura pode provocar corrosão em algumas superfícies
- A tinta não adere ao silicone curado
- Durante a cura liberta vapores de ácido acético (odor a vinagre): utilizar em local bem ventilado e consultar o rótulo antes de utilizar

Características técnicas

Tipo	**Silicone RTV monocomponente, adesivo e vedante**
Cor	**Preto**
Consistência	**Pastosa, não escorre**
Conteúdo	**85 g (bisnaga)**
Tempo sem pegajosidade	**Até 60 min (50 % HR, 24 °C)**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Versachem Black Silicone Adhesive - Silicone adesivo e ved... (cont.)

Características técnicas (cont.)	
Cura total	**24 h**
Resistência à tração	**Superior a 170 psi (≈ 1,2 MPa)**
Temperatura de serviço contínua	**-59 °C a +232 °C**
Temperatura de serviço intermitente	**-59 °C a +260 °C**
Embalagem	**Caixa de 12 unidades**
Referência Versachem	**27309**
Referência Maqser	**7080626**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt