Tectane CS 380 Massa de Correntes - Spray lubrificante para correntes 400 ml

Referência: 7080CS380

- Massa lubrificante sintética em spray para peças sujeitas a cargas e tensões elevadas
- Lubrificação duradoura de correntes (standard e O-ring), rolamentos, transmissões, articulações, embraiagens e cabos de aço
- Resistente às condições atmosféricas, mesmo sob tensão máxima
- Funciona entre -40 °C e +150 °C
- Protege contra a corrosão e repele a humidade
- Não escorre nem mancha
- Excelente aderência, mesmo em correntes sujeitas a alta rotação
- Reduz a fricção e as perdas de potência, para uma rotação mais suave e silenciosa
- Para máquinas industriais e agrícolas, engrenagens, guias, moinhos, gruas e cabos de elevadores



Modo de aplicação

- Remover vestígios de lubrificantes anteriores com SC 510 Limpeza de Inox e Metais
- Agitar vigorosamente a embalagem (mínimo 20 vezes)
- Pulverizar sobre a zona a tratar a cerca de 20 cm de distância
- Deixar atuar e, se necessário, voltar a pulverizar sobre toda a superfície
- Aguardar 5 a 10 minutos antes de voltar a pôr as correntes em funcionamento

Limitações e segurança

- Efetuar sempre um ensaio prévio de compatibilidade entre superfícies
- Aerossol extremamente inflamável e recipiente sob pressão; pode provocar reação alérgica cutânea e é nocivo para os organismos aquáticos: consulte a ficha de segurança antes de utilizar

Características técnicas

Base	**Polibuteno**
Cor	**Incolor**
Conteúdo	**400 ml (aerossol)**
Embalagem	**Caixa de 12 unidades**
Densidade	**0,686**
Rácio de extrusão	**2,5 g/s**
Pressão a 20 °C	**5,5 bar**
Pressão a 50 °C	**9,9 bar**
Temperatura de serviço	**-40 °C a +150 °C**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Tectane CS 380 Massa de Correntes - Spray lubrificante par... (cont.)

Características técnicas (cont.)	
Resistência ao gelo (transporte)	**Até -15 °C**
Validade	**24 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada**
Armazenamento	**Local seco, entre +5 °C e +25 °C, ao abrigo do gelo**
Referência Maqser	**7080CS380**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt