

Optimum CS 275 / CS 315 - Serra circular manual OPTIsaw 400V

Referências: 463302275 · 463302300

- Gama de rotação de $\pm 45^\circ$, com ajuste da esquadria em segundos
- Escala angular de fácil leitura, para trabalho preciso
- Punho longo, que permite serrar sem grande esforço, com botão ligar/desligar integrado
- Morsa de aperto central, guiada em 4 pontos, com mordentes ajustáveis individualmente
- O corte é sempre efetuado na posição ideal em relação à peça
- Mecanismo de abertura rápida, para segurança ótima durante o corte
- Dispositivo de proteção funcional, de construção fechada e móvel
- Eixo do fuso protegido
- Ligação automática da bomba de refrigeração durante o corte
- Depósito de refrigerante de 8 litros integrado na estrutura
- Base da máquina maciça, com furos dos dois lados para montar o suporte de materiais MSR
- Estrutura CS 275: 460 x 515 x 775 mm; estrutura CS 315: 546 x 620 x 801 mm
- Fornecida sem lâmina de serra circular — o passo da lâmina é de escolha livre



Destaques



Depósito de refrigerante

- Integrado na estrutura
- Capacidade de 8 litros



Morsa

- De aperto central
- Guiada em 4 pontos, com mordentes ajustáveis individualmente
- O corte é sempre efetuado na posição ideal em relação à peça

Características técnicas

Dados técnicos	CS 275	CS 315
Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motor	1,4 / 2,0 kW	0,75 / 1,5 kW
Ø da lâmina de serra	275 mm	315 mm

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 18/09/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Optimum CS 275 / CS 315 - Serra circular manual OPTIsaw... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	CS 275	CS 315
Furo da lâmina de serra	40 mm	40 mm
Espessura da lâmina de serra	2,5 mm	2,5 mm
Velocidade da lâmina	41 / 82 rpm	19 / 38 rpm
Ângulo de corte	-90° a 90°	-90° a 90°
Avanço	manual	manual
Capacidade de corte 0° — redondo	60 mm	85 mm
Capacidade de corte 0° — quadrado	60 mm	85 mm
Capacidade de corte 0° — retangular (deitado)	60 x 100 mm	70 x 130 mm
Capacidade de corte 45° — redondo	60 mm	85 mm
Capacidade de corte 45° — quadrado	60 mm	85 mm
Capacidade de corte 45° — retangular (deitado)	60 x 70 mm	70 x 90 mm
Dimensões (C x L x A)	460 x 830 x 1.700 mm	560 x 902 x 1.765 mm
Peso	175 kg	235 kg

Dados técnicos publicados pelo fabricante para cada referência.

Composição por versão

Optimum CS 275

CS 275 • Ref. 3302275 • 400 V

- Sistema de refrigeração
- Estrutura

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante. Fornecida sem lâmina de serra circular.

Optimum CS 315

CS 315 • Ref. 3302300 • 400 V

- Sistema de refrigeração
- Estrutura

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante. Fornecida sem lâmina de serra circular.