Optimum DP 26-T / DP 26-F / DP 33 - Engenho de furar de bancada e coluna OPTIdrill 230V/400V

Referências: 463020620F · 463020620T · 463020625F · 463020625T · 463020640

- Precisão de concentricidade garantida ≤ 0,02 mm medida na árvore
- Máquina robusta
- Funcionamento suave graças ao novo design do fuso
- Motor industrial
- Botão de paragem de emergência separado
- Limitador de profundidade
- Luz LED integrada no cabeçote
- Tampa da correia com interruptor de segurança
- Furo do cone da árvore maquinado com precisão
- Circuito eletrónico em tensão contínua de 24 V
- Coluna em aço robusta para maior estabilidade
- Mesa robusta de grandes dimensões com ranhuras em T
- Versões de 400 V: rotação direita / esquerda



Destaques



Correia de transmissão

- Correias de alta qualidade GATES
- As correias trapezoidais dentadas permitem melhor transmissão da potência ao eixo devido ao seu menor ângulo nas polias
- Fácil ajuste da tensão da correia através de alavanca



Visor digital

- Leitura da velocidade, da profundidade e do ponto zero

Características técnicas

Dados técnicos	DP 26-T 230V · Ref. 3020620T	DP 26-T 400V · Ref. 3020625T	DP 26-F 230V · Ref. 3020620F	DP 26-F 400V · Ref. 3020625F	DP 33 · Ref. 3020640
Ligação elétrica	**230 V / 1 Ph ~50 Hz**	**400 V / 3 Ph ~50 Hz**	**230 V / 1 Ph ~50 Hz**	**400 V / 3 Ph ~50 Hz**	**400 V / 3 Ph ~50 Hz**
Potência do motor	**0,75 kW**	**0,75 kW**	**0,75 kW**	**0,75 kW**	**1,1 kW**
Capacidade de furação em aço (S235JR)	**25 mm**	**25 mm**	**25 mm**	**25 mm**	**30 mm**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Optimum DP 26-T / DP 26-F / DP 33 - Engenho de furar de... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	DP 26-T 230V · Ref. 3020620T	DP 26-T 400V · Ref. 3020625T	DP 26-F 230V · Ref. 3020620F	DP 26-F 400V · Ref. 3020625F	DP 33 · Ref. 3020640
Capacidade de furação contínua em aço (S235JR)	**20 mm**	**20 mm**	**20 mm**	**20 mm**	**25 mm**
Cone da árvore	**CM3**	**CM3**	**CM3**	**CM3**	**CM4**
Alcance	**209 mm**	**209 mm**	**209 mm**	**209 mm**	**270 mm**
Curso do fuso	**95 mm**	**95 mm**	**95 mm**	**95 mm**	**125 mm**
Velocidade do fuso	**200 - 2.440 rpm**	**200 - 2.440 rpm**	**200 - 2.440 rpm**	**200 - 2.440 rpm**	**120 - 1.810 rpm**
N.º de velocidades	**12**	**12**	**12**	**12**	**9**
Mesa (C x L)	**308 x 308 mm**	**308 x 308 mm**	**308 x 308 mm**	**308 x 308 mm**	**387 x 387 mm**
Ranhuras em T da mesa	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**14 mm**
N.º de ranhuras em T da mesa	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Tipo de ranhura em T da mesa	**diagonal**	**diagonal**	**diagonal**	**diagonal**	**diagonal**
Rotação da mesa	**360°**	**360°**	**360°**	**360°**	**360°**
Inclinação da mesa	**± 45°**	**± 45°**	**± 45°**	**± 45°**	**± 45°**
Carga máxima da mesa	**45 kg**	**45 kg**	**45 kg**	**45 kg**	**-**
Distância máx. fuso-mesa	**400 mm**	**400 mm**	**770 mm**	**770 mm**	**775 mm**
Base (C x L)	**202 x 265 mm**	**202 x 265 mm**	**202 x 265 mm**	**202 x 265 mm**	**270 x 327 mm**
Ranhuras em T da base	**14 mm**	**14 mm**	**14 mm**	**14 mm**	**16 mm**
N.º de ranhuras em T da base	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Espaçamento das ranhuras da base	**120 mm**	**120 mm**	**120 mm**	**120 mm**	**150 mm**
Distância máx. fuso-base	**592 mm**	**592 mm**	**1.300 mm**	**1.300 mm**	**1.300 mm**
Ø da coluna	**80 mm**	**80 mm**	**80 mm**	**80 mm**	**92 mm**
Dimensões (C x L x A)	**748 x 406 x 1.025 mm**	**748 x 406 x 1.025 mm**	**748 x 406 x 1.724 mm**	**748 x 406 x 1.724 mm**	**945 x 485 x 1.880 mm**
Peso	**107 kg**	**96 kg**	**116 kg**	**105 kg**	**186 kg**

Os pesos são os da base de dados do fabricante, que indica valores diferentes para as versões de 230 V e de 400 V.

Composição / âmbito da entrega

Optimum DP 26-T / DP 26-F / DP 33

- Bucha de aperto rápido 0 - 16 mm
- Cone porta-bucha CM3 / B16
- Porcas para ranhuras em T
- Cunha de extração

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Optimum DP 26-T / DP 26-F / DP 33 - Engenho de furar de... (cont.)

- Ferramentas de serviço

O T designa a versão de bancada e o F a versão de coluna.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt