Optimum DX 13V / DX 15V / DX 17E / DX 17V - Máquina de furar e roscar de bancada OPTIdrill VARIO 230V

Referências: 463020150 · 463020155 · 463020168 · 463020170

- Melhor transmissão de potência através de polias em alumínio
- Fuso com rolamentos de precisão
- Proteção na bucha ajustável em altura com microinterruptor
- Teclado de membrana com indicador digital de velocidade LED de alto contraste
- Filtro EMC classe C2
- DX 17V: função de roscagem até M 8




Destaques



Ecrã LCD

- Velocidade do fuso
- Indicador de profundidade (alvo / atual)
- Rotação direita / esquerda
- Unidade de medida mm / polegada
- Definição do ponto zero
- Inversor SIEMENS SINAMICS V20



Ecrã OLED — DX 17V

- Ferramenta selecionada e tamanho
- Indicador de velocidade
- Função de furação ou roscagem
- Seleção de materiais
- Definição da profundidade alvo
- Contador de peças
- Unidade definida
- Inversor SIEMENS SINAMICS V20

Características técnicas

Dados técnicos	DX 13V · Ref. 3020150	DX 15V · Ref. 3020155	DX 17E · Ref. 3020168	DX 17V · Ref. 3020170
Ligação elétrica	**230 V / 1 Ph ~50 Hz**	**230 V / 1 Ph ~50 Hz**	**230 V / 1 Ph ~50 Hz**	**230 V / 1 Ph ~50 Hz**
Potência do motor	**0,85 kW**	**0,85 kW**	**1,0 kW**	**1,0 kW**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Optimum DX 13V / DX 15V / DX 17E / DX 17V - Máquina de fu... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	DX 13V · Ref. 3020150	DX 15V · Ref. 3020155	DX 17E · Ref. 3020168	DX 17V · Ref. 3020170
Capacidade de furação em aço (S235JR)	**13 mm**	**15 mm**	**16 mm**	**16 mm**
Capacidade de furação contínua em aço (S235JR)	**11 mm**	**12 mm**	**13 mm**	**13 mm**
Capacidade de roscagem em aço (S235JR)	**-**	**-**	**-**	**M 8**
Cone da árvore	**B16**	**CM2**	**CM2**	**CM2**
Alcance	**235 mm**	**235 mm**	**235 mm**	**235 mm**
Curso do fuso	**60 mm**	**60 mm**	**60 mm**	**60 mm**
Velocidade do fuso	**100 - 3.000 rpm**	**100 - 3.000 rpm**	**50 - 4.000 rpm**	**50 - 4.000 rpm**
Regulação de velocidade	**ajustável eletronicamente**	**ajustável eletronicamente**	**eletrónico**	**ajustável eletronicamente**
Mesa (C x L)	**-**	**290 x 290 mm**	**290 x 290 mm**	**290 x 290 mm**
Ranhuras em T da mesa	**-**	**10 mm**	**10 mm**	**10 mm**
N.º de ranhuras em T da mesa	**-**	**2**	**2**	**2**
Espaçamento das ranhuras da mesa	**-**	**100 mm**	**100 mm**	**100 mm**
Rotação da mesa	**-**	**-**	**360°**	**-**
Distância máx. fuso-mesa	**-**	**375 mm**	**315 mm**	**315 mm**
Distância mín. fuso-mesa	**-**	**98 mm**	**98 mm**	**98 mm**
Base (C x L)	**280 x 290 mm**	**290 x 280 mm**	**290 x 280 mm**	**290 x 280 mm**
Ranhuras em T da base	**14 mm**	**14 mm**	**14 mm**	**14 mm**
N.º de ranhuras em T da base	**2**	**2**	**2**	**2**
Espaçamento das ranhuras da base	**100 mm**	**100 mm**	**100 mm**	**100 mm**
Distância máx. fuso-base	**297 mm**	**355 mm**	**385 mm**	**385 mm**
Distância mín. fuso-base	**92 mm**	**290 mm**	**-**	**0 mm**
Ø da coluna	**60 mm**	**60 mm**	**60 mm**	**60 mm**
Norma	**DIN EN 55011**	**DIN EN 55011**	**-**	**DIN EN 55011**
Classe EMC	**C2**	**C2**	**-**	**C2**
Dimensões (C x L x A)	**517 x 325 x 895 mm**	**425 x 475 x 980 mm**	**425 x 481 x 910 mm**	**425 x 481 x 910 mm**
Peso	**51 kg**	**66 kg**	**73 kg**	**73 kg**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Optimum DX 13V / DX 15V / DX 17E / DX 17V - Máquina de fu... (cont.)

Composição / âmbito da entrega

Optimum DX 13V / DX 15V / DX 17E / DX 17V

- Bucha de aperto rápido 1 - 13 mm
- Cone porta-bucha CM2 / B16

O DX 13V não leva mesa de furação: trabalha-se sobre a base da máquina.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt