

Optimum GBS 75 / GBS 150 - Lixadora de cinta OPTIgrind 2000mm 2,2kW 400V

Referências: 463321155 · 463321160

- Poupança de tempo na rebarbação de arestas e no polimento de cordões de soldadura
- Construção estável e sem vibrações
- Motor potente
- A mesa de retificação pode ser inclinada de 22° a 50°
- O batente continuamente ajustável na parte superior permite uma retificação rápida e fácil das peças
- Grande superfície de retificação
- Dispositivo de segurança adicional
- Bocal de extração na frente para ligação de um dispositivo de aspiração
- Proteção contra faíscas
- O suporte da peça de trabalho permite lixar no ângulo correto
- Uma cinta de lixa no volume de fornecimento padrão



Destaques

Superfície de lixagem

- Contínua e aberta na parte de trás
- Ideal também para trabalhar peças compridas



Características técnicas

Dados técnicos	GBS 75	GBS 150
Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Potência do motor	1,5 / 2,2 kW	1,5 / 2,2 kW
Velocidade do motor	1.450 / 2.850 rpm	1.450 / 2.850 rpm
Cinta de lixa (C x L)	2.000 x 75 mm	2.000 x 150 mm
Área máxima de lixagem (C x L)	98 x 60 mm	173 x 60 mm
Dimensões (C x L x A)	430 x 1.000 x 937 mm	500 x 1.070 x 937 mm
Peso	72 kg	87,5 kg

Composição por versão

Optimum GBS 75

GBS 75 · Ref. 3321155 · 400 V

- Cinta de lixa, grão 60

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 17/10/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Optimum GBS 75 / GBS 150 - Lixadora de cinta OPTIgrind 20... (cont.)

- Chave hexagonal

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Optimum GBS 150

GBS 150 · Ref. 3321160 · 400 V

- Cinta de lixa, grão 60
- Chave hexagonal

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.