

Optimum GU 15B / GU 18B / GU 20B / GU 25B - Esmerilador combinado OPTIgrind com escova de arame 230V/400V

Referências: 463101605 · 463101600 · 463101610 · 463101615 · 463101620

- Design durável com motor sem manutenção
- Caixa em alumínio extrudido
- Flanges de montagem grandes e pesadas e, por conseguinte, elevada concentricidade do disco
- Acessório de lixar com revestimento de grafite; evita a fricção e o calor
- O batente permite uma lixagem rápida e fácil das peças de trabalho
- Giratório
- Bocal de extração para ligação de um dispositivo de aspiração
- Fio de aço de alta resistência
- Disponível como acessório em diferentes espessuras



Características técnicas

Dados técnicos	GU 15B	GU 18B	GU 20B (230 V)	GU 20B (400 V)	GU 25B
Ligação elétrica	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Potência do motor	0,45 kW	0,45 kW	0,6 kW	0,6 kW	1,5 kW
Velocidade do motor	2.850 rpm	2.850 rpm	2.850 rpm	2.850 rpm	2.850 rpm
Disco de esmeril (Ø x largura)	Ø 150 x 20 mm	Ø 175 x 25 mm	Ø 200 x 30 mm	Ø 200 x 30 mm	Ø 250 x 40 mm
Furo do disco de esmeril	16 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Escova (Ø x largura)	Ø 150 x 20 mm	Ø 175 x 25 mm	Ø 200 x 25 mm	Ø 200 x 25 mm	Ø 250 x 30 mm
Dimensões (C x L x A)	428 x 305 x 230 mm	428 x 305 x 244 mm	517 x 345 x 282 mm	517 x 345 x 282 mm	526 x 380 x 319 mm
Peso	10,7 kg	12,3 kg	18,5 kg	18,5 kg	32,5 kg

Composição por versão

Optimum GU 15B

GU 15B · Ref. 3101600 · 230 V

- Rebolo normal de corindo grosso K36
- Espessura do fio da escova redonda 0,3 mm

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 18/10/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Optimum GU 15B / GU 18B / GU 20B / GU 25B - Esmerilador... (cont.)

Optimum GU 18B

GU 18B • Ref. 3101605 • 230 V

- Rebolo normal de corindo grosso K36
- Espessura do fio da escova redonda 0,3 mm

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Optimum GU 20B

GU 20B • Ref. 3101610 • 230 V

- Rebolo normal de corindo grosso K36
- Espessura do fio da escova redonda 0,3 mm

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Optimum GU 20B

GU 20B • Ref. 3101615 • 400 V

- Rebolo normal de corindo grosso K36
- Espessura do fio da escova redonda 0,3 mm

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Optimum GU 25B

GU 25B • Ref. 3101620 • 400 V

- Rebolo normal de corindo grosso K36
- Espessura do fio da escova redonda 0,3 mm

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.