MAQSER
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS À SUA MEDIDA

FICHA TÉCNICA

Optimum RB 6T / RB 8S - Engenho de furar radial OPTIdrill 230V

Referências: 463009161 · 463009181

- Transferência de potência excecional através de polias de alumínio em conjunto com correias dentadas de qualidade GATES
- Fuso com rolamentos de esferas de precisão
- Precisão de concentricidade garantida inferior a 0,03 mm
- Tampa da correia trapezoidal com interruptor de segurança
- Limitador de profundidade de furação
- Bucha incluída
- Cabeça inclinável ± 45°
- Alcance variável por deslocamento da cabeça de furação



Destaques



Cabeça inclinável até ± 45°



Alcance variável por deslocamento da cabeça

Características técnicas

Dados técnicos	RB 6T · Ref. 3009161	RB 8S · Ref. 3009181
Ligação elétrica	**230 V / 1 Ph ~50 Hz**	**230 V / 1 Ph ~50 Hz**
Potência do motor	**0,75 kW**	**0,75 kW**
Capacidade de furação em aço (S235JR)	**16 mm**	**16 mm**
Capacidade de furação contínua em aço (S235JR)	**12 mm**	**12 mm**
Cone da árvore	**CM2**	**CM2**
Alcance	**115 - 430 mm**	**115 - 430 mm**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Optimum RB 6T / RB 8S - Engenho de furar radial OPTIdrill... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	RB 6T · Ref. 3009161	RB 8S · Ref. 3009181
Curso do fuso	**80 mm**	**80 mm**
Velocidade do fuso	**390 - 3.000 rpm**	**390 - 3.000 rpm**
N.º de velocidades	**5**	**5**
Mesa (C x L)	**225 x 230 mm**	**262 x 262 mm**
Ranhuras em T da mesa	**14 mm**	**14 mm**
Inclinação da mesa	**± 45°**	**± 45°**
Distância máx. fuso-mesa	**380 mm**	**740 mm**
Base (C x L)	**430 x 260 mm**	**600 x 350 mm**
Ranhuras em T da base	**14 mm**	**14 mm**
Distância máx. fuso-base	**550 mm**	**1.250 mm**
Ø da coluna	**60 mm**	**70 mm**
Dimensões (C x L x A)	**820 x 335 x 930 mm**	**820 x 395 x 1.640 mm**
Peso	**47 kg**	**60 kg**

Composição / âmbito da entrega

Optimum RB 6T / RB 8S

- Bucha com chave 1 - 16 mm
- Cone porta-bucha CM2 / B16

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt