


Optimum S 275N / S 275NV - Serrote de fita OPTIsaw 225 mm 400V/230V

Referências: 463300260 · 463300265

- Construção estável em ferro fundido, de funcionamento silencioso
- Elevada precisão de corte graças ao funcionamento sem vibrações
- Descida do arco de serra por cilindro hidráulico com válvula de estrangulamento, de ajuste contínuo
- Ajuste fácil e correto da tensão da fita através de manómetro
- Guia da fita de serra com rolamentos de esferas, precisa e ajustável
- Morsa de aperto rápido ajustável por volante, com alavanca de libertação rápida
- Escala de fácil leitura para ajuste do ângulo
- Batente de material ajustável para trabalhos em série e escova de limpeza da fita
- Microinterruptor para fim de curso automático
- Painel de controlo intuitivo
- Proteção contra sobrecarga e disjuntor de proteção do motor
- Sistema de refrigeração
- Base robusta da máquina
- De série com fita de serra bimetálica de alta qualidade
- S 275N: duas velocidades de fita comutáveis
- S 275NV: velocidade da fita de ajuste contínuo de 20 a 90 m/min, alterável durante o trabalho



Destaques



Morsa de aperto rápido

- Ajustável por volante
- Fixação da peça com alavanca prática de aperto rápido

Características técnicas

Dados técnicos	S 275N	S 275NV
Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motor	1,1 kW	1,5 kW
Bomba de refrigeração	0,09 kW	0,09 kW
Velocidade da fita	45 / 90 m/min	20 - 90 m/min
Dimensões da fita (C x L x E)	2.480 x 27 x 0,9 mm	2.480 x 27 x 0,9 mm

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 16/09/2026 · Pág. 1/2



Fale conosco:
+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt

Optimum S 275N / S 275NV - Serrote de fita OPTIsaw 225 m... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	S 275N	S 275NV
Ângulo de corte	0° a 60°	0° a 60°
Avanço	continuamente ajustável	continuamente ajustável
Elevação do arco de serra	manual	manual
Capacidade de corte 0° — redondo	225 mm	225 mm
Capacidade de corte 0° — quadrado	190 mm	190 mm
Capacidade de corte 0° — retangular (deitado)	150 x 245 mm	150 x 245 mm
Capacidade de corte 45° — redondo	145 mm	145 mm
Capacidade de corte 45° — quadrado	150 mm	150 mm
Capacidade de corte 45° — retangular (deitado)	190 x 150 mm	190 x 150 mm
Capacidade de corte 60° — redondo	90 mm	90 mm
Capacidade de corte 60° — quadrado	90 mm	90 mm
Capacidade de corte 60° — retangular (deitado)	120 x 90 mm	120 x 90 mm
Dimensões (C x L x A)	1.400 x 685 x 1.700 mm	1.400 x 685 x 1.700 mm
Peso	185 kg	185 kg

Dados técnicos publicados pelo fabricante para cada referência. A gama de corte foi determinada em alumínio; pode variar com outros materiais e não corresponde à capacidade de corte.

Composição por versão

Optimum S 275N

S 275N • Ref. 3300260 • 400 V

- Batente de material
- Fita de serra bimetálica
- Bancada
- Bomba de refrigeração

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Optimum S 275NV

S 275NV • Ref. 3300265 • 230 V

- Batente de material
- Fita de serra bimetálica
- Bancada
- Bomba de refrigeração

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Emitida em 16/09/2026 · Pág. 2/2



Fale conosco:

+351 256 310 500



R. Santo António 112,
4535-107 - Lourosa, Portugal



www.maqser.pt



geral@maqser.pt