Optimum SD 200G / SD 200V - Serrote de fita OPTIsaw 180 mm 400V/230V

Referências: 463300200 · 463300205




- Construção estável em ferro fundido, de funcionamento silencioso
- Cortes em esquadria de 0° a 45°, ajustáveis na morsa
- Descida do arco de serra por cilindro hidráulico com válvula de estrangulamento, de ajuste contínuo
- Escala de fácil leitura para ajuste do ângulo
- Tensão da fita ajustável à frente através de volante
- Guia da fita de serra com rolamentos de esferas
- Base robusta com rodas grandes e pega de transporte, para fácil mudança de local
- Batente de material ajustável para trabalhos em série
- Microinterruptor para fim de curso automático
- Disjuntor de segurança para a cobertura da fita de serra
- Peças do sistema de refrigeração fáceis de limpar
- Sistema de refrigeração
- De série com fita de serra bimetálica de alta qualidade
- Máquina totalmente equipada — produtiva desde a colocação em funcionamento
- SD 200G: transmissão por caixa redutora de duas velocidades
- SD 200V: velocidade da fita de ajuste contínuo de 26 a 80 m/min

Destaques



Guia da fita de serra

- Com rolamentos de esferas, para excelente marcha da fita e corte ótimo



Motor

- Potente
- Duas velocidades

Características técnicas

Dados técnicos	SD 200G	SD 200V
Ligação elétrica	**400 V / 3 Ph ~50 Hz**	**230 V / 1 Ph ~50 Hz**

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Optimum SD 200G / SD 200V - Serrote de fita OPTIsaw 180... (cont.)

Características técnicas (cont.)

Dados técnicos	SD 200G	SD 200V
Motor	**0,55 / 0,75 kW**	**0,75 kW**
Bomba de refrigeração	**0,1 kW**	**0,1 kW**
Velocidade da fita	**44 / 88 m/min**	**26 - 80 m/min**
Dimensões da fita (C x L x E)	**2.360 x 19 x 0,9 mm**	**2.360 x 19 x 0,9 mm**
Ângulo de corte	**0° a 45°**	**0° a 45°**
Avanço	**continuamente ajustável**	**continuamente ajustável**
Elevação do arco de serra	**manual**	**manual**
Altura da mesa de trabalho	**530 mm**	**530 mm**
Altura de trabalho mínima	**790 mm**	**790 mm**
Altura de trabalho máxima	**1.200 mm**	**1.200 mm**
Largura da peça com batente	**535 mm**	**533 mm**
Largura da peça sem batente	**475 mm**	**434 mm**
Capacidade de corte 0° — redondo	**180 mm**	**180 mm**
Capacidade de corte 0° — quadrado	**180 mm**	**180 mm**
Capacidade de corte 0° — retangular (ao alto)	**180 x 240 / 50 x 300 mm**	**180 x 240 / 50 x 300 mm**
Capacidade de corte 45° — redondo	**110 mm**	**110 mm**
Capacidade de corte 45° — quadrado	**150 mm**	**150 mm**
Capacidade de corte 45° — retangular (ao alto)	**110 x 170 mm**	**110 x 170 mm**
Dimensões (C x L x A)	**-**	**1.382 x 533 x 1.200 mm**
Peso	**130 kg**	**130 kg**

Dados técnicos publicados pelo fabricante para cada referência. A gama de corte foi determinada em alumínio; pode variar com outros materiais e não corresponde à capacidade de corte.

Composição por versão

Optimum SD 200G

SD 200G · Ref. 3300200 · 400 V

- Batente de material
- Fita de serra bimetálica
- Base da máquina

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt

Optimum SD 200G / SD 200V - Serrote de fita OPTIsaw 180... (cont.)

Optimum SD 200V

SD 200V · Ref. 3300205 · 230 V

- Batente de material
- Fita de serra bimetálica
- Base da máquina

Âmbito de entrega indicado pelo fabricante.

Valores indicativos, sujeitos a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Fale conosco: +351 256 310 500
R. Santo António 112, 4535-107 - Lourosa, Portugal
www.maqser.pt
geral@maqser.pt