

série Profi



CHASSIS ROTO-MOLD DE UMA SÓ PEÇA
caixa de plástico praticamente indestrutível

ENROLADOR DE MANGUEIRA CÔMODO
armazenamento com economia de espaço da mangueira de alta pressão - com manivela dobrável

DEPÓSITO DE ÁGUA
previne danos na bomba de alta pressão em caso de falta de água

MANÔMETRO DE AÇO INOXIDÁVEL
leitura fácil da pressão de trabalho

ARRUMAÇÃO DE ACESSÓRIOS
armazenamento prático de pistola de alta pressão e lanças de limpeza

RODAS ROBUSTAS
Chassis robusto para fácil transporte e alta estabilidade

606000 Profi 160 TST

► **ACESSÓRIOS** | a partir da página 22

EQUIPAMENTO

- Sistema de encaixe de troca rápida D12
- Sistema de paragem total
- Regulador de pressão
- Aspiração de detergentes
- Sucção direta: Altura de aspiração 2.5 m
- Depósito de água removível: volume 1,3 l



VARIANTE - NON-MARKING

Conjunto de conversão NOM Art. n.º **42260**

Mais informações sobre NON-Marking na página 74

MODELO	Profi 160 TST	Profi 195 TST	Profi 175 TST
Art. n.º TST incl. tambor de enrolamento da mangueira	606000	606010	606100

DADOS TÉCNICOS

Pressão de serviço	bar MPa	30-140 3-14	30-170 3-17	30-150 3-15
Vazão de água	l/min l/h	11 660	8 480	12 720
Sobrepresão admissível	bar MPa	160 16	195 19,5	175 17,5
Velocidade do motor	Rpm	1400	1400	1400
Conexão	V ~ Hz A	230 1 50 14.3	230 1 50 14.3	400 3 50 7.2
Potência absorvida Débito de potência	kW	3.2 2.5	3.2 2.5	3.8 3.0
Cabo de conexão à rede	m	5	5	5
Dimensões (C x L x A)	mm	355 375 980	355 375 980	355 375 980
Peso	kg	45	45	45

VOLUME DE FORNECIMENTO

Mangueira de alta pressão	m Art. n.º	15 (DN 6) 43829	15 (DN 6) 43829	15 (DN 6) 43829
Pistola de desligamento de segurança	Modelo Art. n.º	M2000 12481	M2000 12481	M2000 12481
Lança com bocal de jacto em leque	Bocal Art. n.º	● 042 12435-M20042	○ 03 12435-M2003	● 042 12435-M20042
Lança com bocal turbo-jet	Bocal Art. n.º	● 042 12438-042	○ 03 12438-03	● 042 12438-042

