

Macacos de rodas

Série RWH – Macaco de rodas

- ▶ Com rodízios em ferro fundido

RWH 2.1:

- ▶ Versão curta
- ▶ Compacto e estável
- ▶ Pega prática

RWH 2.5:

- ▶ Com extensão do pescoço, basta inserir a alavanca e começar a levantar a carga
- ▶ Com um segundo ponto de encaixe para a alavanca: Função QUICK LIFT eleva em apenas um movimento



RWH 2.5



- ▶ Com prático suporte lateral para alavanca



- ▶ O suporte extensível facilita o trabalho no veículo

Modelo		RWH 2.1	RWH 2.5
Art. no.		6201099	6201101
Dados técnicos			
Capacidade	t	2	2,5 t
Altura mín.	mm	135	150
Altura máx.	mm	340	435
Eixo	mm	205	285
Comprimento	mm	447	680
Largura	mm	196	290
Altura	mm	135	185
Peso	kg	8,7	19,3

Série SRWH – Macaco de rodas especiais

- ▶ Alavanca de duas peças com punho em borracha para facilitar a elevação de cargas pesadas

- ▶ Descida do hidráulico por rotação da alavanca
- ▶ Com rodízios de carga e direção em fundição
- ▶ Superfície de carga extra larga

- ▶ Rodar para descer



SRWH 2500 EF



- ▶ Design plano: Para acesso a chassis desportivos com uma altura livre mínima de 87 mm

SRWH 3000 QL



Função QUICK LIFT

- ▶ Precisa apenas de uma acção do pedal para subir o macaco até encostar no veículo

Modelo		Extra plano! SRWH 2500 EF	Extra plano! SRWH 3002 EF	SRWH 3000 QL
Art. no.		6201102	6201122	6201103
Dados técnicos				
Capacidade	t	2,5	3,25	3
Altura máx. de elevação	mm	368	425	355
Altura mínima	mm	87	95	145
Altura máxima	mm	174	150	180
Altura máx. final	mm	315–455	520	500
Dimensões (C x L x A)	mm	640 x 342 x 175	690 x 370 x 150	685 x 346 x 180
Largura interna	mm	266	285	270
Largura externa	mm	342	370	346
Comprimento máx.	mm	1.600	1.840	1.640
Peso	kg	33	40	37,2