

Garibaldes com alavanca HZ – Para levantar ou puxar cargas até 3 t

- ▶ Para levantar ou puxar cargas em espaços apertados nas duas direções, graças ao desviador de roda livre
- ▶ Carga segura por discos de travão sem amianto
- ▶ Gancho rotativo e com fechadura
- ▶ Corrente de carga de acordo com DIN ISO 3077
- ▶ Blindagem robusta em aço
- ▶ Carros de transladação disponíveis na Unicraft



HZ 751

Modelo		HZ 751	HZ 1501	HZ 3001
Art. no.		6171175	6171115	6171130
Dados técnicos				
Capacidade	t	0,75	1,5	3
Elevação	m	1,5	1,5	1,5
Comprimento alavanca	mm	290	420	420
Carga	N	140	220	320
Número de correntes		1	1	1
Comprimento	mm	135	162	211
Largura/Profundidade	mm	148	176	195
Altura	mm	320	380	480
Peso	kg	6,3	11	18,7

Garibaldes com alavanca HZ – Para levantar ou puxar cargas até 3 t

- ▶ Para levantar ou puxar cargas em espaços apertados nas duas direções, graças ao desviador de roda livre
- ▶ Carga segura por discos de travão sem amianto
- ▶ Gancho rotativo e com fechadura
- ▶ Corrente de carga de acordo com DIN ISO 3077
- ▶ Blindagem robusta em aço
- ▶ Design compacto com alavanca curta
- ▶ Carros de transladação disponíveis na Unicraft



HZ 1502

Modelo		HZ 752	HZ 1502	HZ 3002
Art. no.		6171176	6171116	6171131
Dados técnicos				
Capacidade	t	0,75	1,5	3
Elevação	m	1,5	1,5	1,5
Carga	N	147	295	304
Comprimento alavanca	mm	250	270	430
Ø interno do gancho		40	45	55
Comprimento	mm	160	182	207,5
Largura/Profundidade	mm	133	157	210
Altura	mm	320	380	490
Peso	kg	7,1	10,8	23,3

Para carros de transladação adequados, consulte a página 72!