

Tesoura 1,6 mm

JS1601

Tesoura 1,6mm

Ideal para cortes rectos até 1,6 mm.



Código EAN

0088381609074

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Potência	380 W
Cortes por min.	4.500 cpm
Raio mínimo de corte interior	250 mm
Cap. aço de 800N/mm ²	0,8 mm
Cap. aço de 600N/mm ²	1,2 mm
Cap. aço de 400N/mm ²	1,6 mm
Cap. alumínio de 200N/mm	2,5 mm
Peso	1,4 Kg
Comprimento do cabo	4,0 m
Dimensões (CxLxA)	320 x 70 x 78 mm
Emissão de vibração	9,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	77,00 dB(A)
Potência sonora	80,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Lâmina de duplo corte, mais eficaz actuando sem deformar o material e deixando o corte limpo.
- Especialmente desenhada para cortes rectos, até 1,6 mm. em aço brando.
- Corpo fino e extremamente leve (1,4 Kg.), mais cómoda e fácil de usar.
- O material desperdiçado (5 mm.) forma um laço em uma só direção para facilitar o trabalho.
- Interruptor de início de fácil acesso e com botão de bloqueio.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

783201-2

Chave hexagonal 3



ACESSÓRIOS

792533-6

Jogo de lâminas



792534-4

LÂMINA CENTRAL JS1660



Suporte

Manual do usuário:

