

INDUSTRIAL range



LONG LIFE KIT

for rotary screw compressors
scheduled maintenance



IE3 range: MICRO - PLUS - K-MAX - VISION

03/2020



Le parti di ricambio originali FSN sono selezionate da tecnici specializzati per garantire la massima efficienza e durata del compressore. Tutte le parti sono rigorosamente testate e collaudate prima di essere stoccate nel magazzino ricambi centralizzato di Zola Predosa (Bologna). Personale specializzato è in costante contatto con i nostri centri distribuzione ricambi nel mondo, per effettuare spedizioni nel minor tempo possibile. Il nostro magazzino automatizzato "LOGIMAT" gestisce 12.000 codici in 10.000 m².

FSN original spare parts have been selected by specialized technicians to ensure the utmost efficiency and endurance of the compressor. All the parts have been rigorously checked and tested before being stocked in the centralized warehouse of Zola Predosa - Bologna - Italy. Specialized staff is continuously in contact with our distribution centres worldwide, to deliver spare parts to our customers in the least time possible. Our "LOGIMAT" automated warehouse manages 12,000 part codes on 10,000 sqm.



“

Una corretta e programmata manutenzione garantisce la longevità del compressore. L'utilizzo dei "Long Life Kit" FSN riduce i costi di servizio e garantisce il mantenimento costante delle performances del prodotto.

A proper and scheduled maintenance ensures the longevity of the compressor. The use of FSN "Long Life Kit" cuts down service costs and guarantees consistent product performance.

”





I nostri lubrificanti FSN sono specificamente progettati per i compressori a vite, per separarsi rapidamente dall'acqua, ridurre attriti e consumi energetici, allungare gli intervalli di manutenzione, assicurare un'eccellente lubrificazione dei cuscinetti garantendo un'ottima protezione.

Oli a base minerale: RotarECOFLUID.

Oli a base sintetica: RotEnergyPlus e RotEnergyFood.

Our FSN lubricants are specially designed for rotary screw compressors to achieve rapid water separation, lower friction, enhanced energy savings, longer maintenance intervals and excellent bearing lubrication while offering superior protection.

Mineral base oil: RotarECOFLUID.

Synthetic base oil: RotEnergyFood and RotEnergyPlus.





MICRO SE*

2.2 - 4 kW

MICRO*

4 - 5.5 kW

MANUTENZIONE PROGRAMMATA - SCHEDULED MAINTENANCE

	ogni 2.000 h oppure ogni anno every 2,000 hrs or every year	ogni 4.000 h oppure ogni anno every 4,000 hrs or every year	ogni 8.000 h every 8,000 hrs
	Olio Minerale Mineral oil	Olio Sintetico Synthetic oil	Olio Minerale o Sintetico Mineral or Synthetic oil
	KIT A		KIT B
	1 Cartuccia filtro aria 1 Cartuccia filtro olio 1 Cartuccia filtro disoleatore 1 Valvola di drenaggio 1 Air filter cartridge 1 Oil filter cartridge 1 Separator cartridge 1 Drainage Valve		1 Kit A 1 Cinghia Poly-V 1 Elettrovalvola 1 Kit A 1 Poly-V Belt 1 Solenoid valve
MICRO SE 2.2-10 M	#260KTB00E		#260KTE00E
MICRO SE 2.2-08			#260KTE01E
MICRO SE 2.2-10			#260KTE02E
MICRO SE 3.0-08			#260KTE03E
MICRO SE 3.0-10			
MICRO SE 4.0-08			#260KTE04E
MICRO SE 4.0-10			#260KTE05E
MICRO 4.0-08			#260KTE27E
MICRO 4.0-10			#260KTE28E
MICRO 4.0-13			#260KTE29E
MICRO 5.5-08			#260KTE27E
MICRO 5.5-10			
MICRO 5.5-13			#260KTE06E

* TABELLE VALIDE ANCHE PER I MODELLI CON ESSICCATORE

* TABLES VALID ALSO FOR MODELS WITH DRYER

MICRO SE*
2.2 - 4 kW

MICRO*
4 - 5.5 kW

COMPONENTI SINGOLI - SINGLE COMPONENTS					
CONSUMABILI CONSUMABLES	ogni / every 4.000 h		ogni / every 8.000 h	ogni / every 16.000 h	
Cartuccia filtro aria <i>Air filter cartridge</i>	Kit aspirazione <i>Intake regulator kit</i>	Cinghia Poly-V <i>Poly-V Belt</i>	Kit valvola pressione minima <i>Minimum pressure valve kit</i>	Kit revisione gruppo vite <i>Air-end kit</i>	Gruppo vite <i>Air-end</i>
MICRO SE 2.2-10 M	#017092000	#451JO0041	#045197000	#347111000SGL	#230510200
MICRO SE 2.2-08			#045188000		
MICRO SE 2.2-10			#045183000		
MICRO SE 3.0-08			#045181000		
MICRO SE 3.0-10			#045182000		
MICRO SE 4.0-08			#045180000		
MICRO SE 4.0-10	#260249050	#45182000	#045182000	#347111000SGL	#230510200
MICRO 4.0-08			#045180000		
MICRO 4.0-10			#045181000		
MICRO 4.0-13			#045182000		
MICRO 5.5-08			#045188000		
MICRO 5.5-10			#045188000		
MICRO 5.5-13			#045188000		



Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.

Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / *We suggest to use our oils:*

A BASE MINERALE / MINERAL BASE:

#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)

#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)

A BASE SINTETICA / SYNTHETIC BASE:

#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)

#60000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)

#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.

For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.



PLUS*
7.5 - 15 kW

MANUTENZIONE PROGRAMMATA - SCHEDULED MAINTENANCE

			ogni 2.000 h oppure ogni anno every 2,000 hrs or every year	ogni 4.000 h oppure ogni anno every 4,000 hrs or every year	ogni 8.000 h every 8,000 hrs
			Olio Minerale Mineral oil	Olio Sintetico Synthetic oil	Olio Minerale o Sintetico Mineral or Synthetic oil
			KIT A		KIT B
			1 Cartuccia filtro aria 1 Cartuccia filtro olio 1 Cartuccia filtro disoleatore 1 Valvola di drenaggio 1 Air filter cartridge 1 Oil filter cartridge 1 Separator cartridge 1 Drainage Valve		1 Kit A 1 Cinghia Poly-V 1 Elettrovalvola 1 Kit A 1 Poly-V Belt 1 Solenoid valve
PLUS 8-08	#260KTB01E	#260KTD01E			
PLUS 8-10		#260KTD02E			
PLUS 8-13		#260KTD01E			
PLUS 11-08	#260KTB02E	#260KTD03E			
PLUS 11-10		#260KTD04E			
PLUS 11-13		#260KTD05E			
PLUS 15-08		#260KTD03E			
PLUS 15-10					
PLUS 15-13		#260KTD04E			
PLUS 16-08					
PLUS 16-10					
PLUS 16-13					

* TABELLE VALIDE ANCHE PER I MODELLI CON ESSICCATORE

* TABLES VALID ALSO FOR MODELS WITH DRYER

PLUS*
7.5 - 15 kW

COMPONENTI SINGOLI - SINGLE COMPONENTS					
CONSUMABILI CONSUMABLES	ogni / every 4.000 h	ogni / every 8.000 h		ogni / every 20.000 h	
Cartuccia filtro aria <i>Air filter cartridge</i>	Kit aspirazione <i>Intake regulator kit</i>	Kit valvola pressione minima <i>Minimum pressure valve kit</i>	Cinghia Poly-V <i>Poly-V Belt</i>	Kit revisione gruppo vite <i>Air-end kit</i>	Gruppo vite <i>Air-end</i>
#017092000	#260249050	#347111000SGL	#045122000	#230300200	#5303000110
			#045171000		
			#045122000		
#045121000					
#045122000					
#045171000					
#017093000	#260264050		#045121000		
			#045122000		
			#045171000		
#017093000	#260264050		#347111000SGL	#045121000	
		#045122000			
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017093000	#260264050	#347111000SGL	#045122000		
			#045122000		
#017					



Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.

Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / *We suggest to use our oils:*

A BASE MINERALE / MINERAL BASE:

#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)

#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)

A BASE SINTETICA / SYNTHETIC BASE:

#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)

#600000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)

#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.

For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.



PLUS*
18.5 - 75 kW

MANUTENZIONE PROGRAMMATA - SCHEDULED MAINTENANCE

	ogni 2.000 h oppure ogni anno every 2,000 hrs or every year	ogni 4.000 h oppure ogni anno every 4,000 hrs or every year	ogni 8.000 h every 8,000 hrs
	Olio Minerale Mineral oil	Olio Sintetico Synthetic oil	Olio Minerale o Sintetico Mineral or Synthetic oil
	KIT A		KIT B
	1 Cartuccia filtro aria 1 Cartuccia filtro olio 1 Cartuccia filtro disoleatore 1 Valvola drenaggio 1 Prefiltro 1 Air filter cartridge 1 Oil filter cartridge 1 Separator cartridge 1 Oil check valve 1 Prefilter		1 Kit A 1 Cinghia Poly-V 1 Elettrovalvola 1 Kit A 1 Poly-V Belt 1 Solenoid valve
PLUS 18.5-08	#260KTB03E		#260KTE09E
PLUS 18.5-10			
PLUS 18.5-13			
PLUS 22-08	#260KTB03E		#260KTE10E
PLUS 22-10			#260KTE09E
PLUS 22-13			
PLUS 31-08	#260KTB04E		#260KTE11E
PLUS 31-10			
PLUS 31-13			
PLUS 38-08	#260KTB04E		#260KTE12E
PLUS 38-10			#260KTE11E
PLUS 38-13			
PLUS 45-08	#260KTB05E		#260KTE13E
PLUS 45-10			#260KTE22E
PLUS 45-13			
PLUS 55-08	#260KTB06E		#260KTE14E
PLUS 55-10			
PLUS 55-13			
PLUS 56-08	#260KTB07E		#260KTE15E
PLUS 56-10			#260KTE16E
PLUS 56-13			
PLUS 75-08			#260KTE17E
PLUS 75-10			#260KTE16E
PLUS 75-13			#260KTE17E

* TABELLE VALIDE ANCHE PER I MODELLI CON ESSICCATORE

* TABLES VALID ALSO FOR MODELS WITH DRYER

PLUS*
18.5 - 75 kW

COMPONENTI SINGOLI - SINGLE COMPONENTS									
CONSUMABILI CONSUMABLES	ogni / every 4.000 h		ogni / every 8.000 h		ogni / every 20.000 h	ogni / every 24.000 h	ogni / every 20.000 h	ogni / every 24.000 h	
Cartuccia filtro aria Air filter cartridge	Kit aspirazione Intake regulator kit		Kit valvola pressione minima Minimum pressure valve kit	Cinghia Poly-V Poly-V Belt	Anello tenuta gruppo vite Air-end seal ring	Kit revisione gruppo vite Air-end kit		Gruppo vite Air-end	
#017101000	#260264050	n.a.		#045111000	n.a.	#230400201	n.a.	#5304000110	n.a.
				#045217000					
				#045111000					
#017083000	n.a.	#419253010	#247150000	#045117000	#230710000	n.a.	#230710200	n.a.	#5308000110
				#045132000					
				#045117000					
				#045219000					
				#045118000					
			#213500030	#045219000	n.a.	#213900005	#113900000SGL		
				#045195000					
				#045189000					
				#045191000					
				#045189000					
#017067001	#419265010			#045191000					
				#045189000					
				#045191000					
				#045189000					
				#045191000					



Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.

Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / *We suggest to use our oils:*

A BASE MINERALE / MINERAL BASE:
#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)
#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)

A BASE SINTETICA / SYNTHETIC BASE:
#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)
#60000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)
#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.
For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.

Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.



Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / We suggest to use our oils:

A BASE MINERALE / MINERAL BASE:

#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)

#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)

A BASE SINTETICA / SYNTHETIC BASE:

#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)

#600000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)

#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.

For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.



PLUS VS*
22 - 75 kW

MANUTENZIONE PROGRAMMATA - SCHEDULED MAINTENANCE

	ogni 2.000 h oppure ogni anno every 2,000 hrs or every year		ogni 4.000 h oppure ogni anno every 4,000 hrs or every year		ogni 8.000 h every 8,000 hrs	
	Olio Minerale Mineral oil		Olio Sintetico Synthetic oil		Olio Minerale o Sintetico Mineral or Synthetic oil	
	KIT A		KIT B		KIT B	
	1 Cartuccia filtro aria 1 Cartuccia filtro olio 1 Cartuccia filtro disoleatore 1 Valvola drenaggio 1 Prefiltro 1 Prefiltro quadro elettrico 1 Air filter cartridge 1 Oil filter cartridge 1 Separator cartridge 1 Oil check valve 1 Prefilter 1 Electric cabinet prefilter		1 Kit A 1 Cinghia Poly-V 1 Elettrovalvola 1 Kit A 1 Poly-V Belt 1 Solenoid valve			
PLUS 22-08 VS	#260KTB09E		#260KTB09E		#260KTE20E	
PLUS 22-10 VS						
PLUS 38-08 VS	#260KTB10E		#260KTB10E		#260KTE21E	
PLUS 38-10 VS						
PLUS 56-08 VS	#260KTB11E		#260KTB11E		#260KTE23E	
PLUS 56-10 VS						
PLUS 75-08 VS					#260KTE24E	
PLUS 75-10 VS						

* TABELLE VALIDE ANCHE PER I MODELLI CON ESSICCATORE

* TABLES VALID ALSO FOR MODELS WITH DRYER

PLUS VS*
22 - 75 kW

COMPONENTI SINGOLI - SINGLE COMPONENTS										
CONSUMABILI CONSUMABLES	ogni / every 4.000 h	ogni / every 8.000 h				ogni / every 20.000 h	ogni / every 24.000 h	ogni / every 20.000 h	ogni / every 24.000 h	
Cartuccia filtro aria Air filter cartridge	Kit aspirazione Intake regulator kit		Kit valvola pressione minima Minimum pressure valve kit	Cinghia Poly-V Poly-V Belt	Anello tenuta gruppo vite Air-end seal ring		Kit revisione gruppo vite Air-end kit		Gruppo vite Air-end	
PLUS 22-08 VS	#017101000	#260264050	n.a.		#045111000	n.a.	#230400201	n.a.	#5304000110	n.a.
PLUS 22-10 VS				#247150000						
PLUS 38-08 VS	#017083000		#419253010		#045132000	#230710000		#230710200		#5307400000SGL
PLUS 38-10 VS										
PLUS 56-08 VS		n.a.					n.a.		n.a.	
PLUS 56-10 VS										
PLUS 75-08 VS	#017067001		#419265010	#213500030	#045189000	n.a.		#213900005		#113900000SGL
PLUS 75-10 VS										



Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.

Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / We suggest to use our oils:

A BASE MINERALE / MINERAL BASE:

#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)

#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)

A BASE SINTETICA / SYNTHETIC BASE:

#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)

#600000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)

#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.
For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.



K-MAX*

5.5 - 15 kW

K-MAX 5.5-10	#260KTB15E	#260KTE32E
K-MAX 5.5-13		
K-MAX 7.5-10		
K-MAX 7.5-13		
K-MAX 11-08	#260KTB16E	#260KTE33E
K-MAX 11-10		
K-MAX 11-13		
K-MAX 15-10		
K-MAX 15-13		
K-MAX VS* 7.5 - 15 kW	1 Cartuccia filtro aria 1 Cartuccia filtro olio 1 Cartuccia filtro disoleatore 1 Valvola drenaggio 1 Prefiltro 1 Prefiltro quadro elettrico 1 Air filter cartridge 1 Oil filter cartridge 1 Separator cartridge 1 Oil check valve 1 Prefilter 1 Electric cabinet prefilter	1 Kit A 1 Elettrovalvola 1 Kit A 1 Solenoid valve
K-MAX 7.5-08 VS	#260KTB17E	#260KTE36E
K-MAX 7.5-10 VS		
K-MAX 11-08 VS	#260KTB18E	#260KTE37E
K-MAX 11-10 VS		
K-MAX 15-08 VS	#260KTB79E	#260KTE1DE
K-MAX 15-10 VS		

K-MAX VS*

7.5 - 15 kW

* TABELLE VALIDE ANCHE PER I MODELLI CON ESSICCATORE
* TABLES VALID ALSO FOR MODELS WITH DRYER

K-MAX*

5.5 - 15 kW

COMPONENTI SINGOLI - SINGLE COMPONENTS					
CONSUMABILI CONSUMABLES	ogni / every 4.000 h	ogni / every 8.000 h	ogni / every 20.000 h		
Cartuccia filtro aria <i>Air filter cartridge</i>	Kit aspirazione <i>Intake regulator kit</i>	Kit valvola pressione minima <i>Minimum pressure valve kit</i>	Kit revisione gruppo vite <i>Air-end kit</i>	Gruppo vite <i>Air-end</i>	
K-MAX 5.5-10	#017092000	#347111000SGL	#230300200	#5303000705	
K-MAX 5.5-13				#5303000210	
K-MAX 7.5-10				#5303000705	
K-MAX 7.5-13				#5303000705	
K-MAX 11-08	#017093000	#347149010SGL	#230400201	#5304000451	
K-MAX 11-10				#5304000461	
K-MAX 11-13			#230400200	#5304000510	
K-MAX 15-10			#230400201	#5304000401	
K-MAX 15-13				#5304000461	
K-MAX 15-13				#5304000461	

K-MAX VS*

7.5 - 15 kW

K-MAX 7.5-08 VS	#017092000	#260260050	#347111000SGL	#230300200	#5303000210
K-MAX 7.5-10 VS					
K-MAX 11-08 VS	#017093000	#260260050	#347149010SGL	#230400200	#5304000510
K-MAX 11-10 VS					
K-MAX 15-08 VS				#230400201	#5304000401
K-MAX 15-10 VS					



Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.

Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / *We suggest to use our oils:*

A BASE MINERALE / MINERAL BASE:

#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)

#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)

A BASE SINTETICA / SYNTHETIC BASE:

#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)

#60000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)

#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.
For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.



K-MAX*
18.5 - 90 kW

MANUTENZIONE PROGRAMMATA - SCHEDULED MAINTENANCE

	ogni 2.000 h oppure ogni anno every 2,000 hrs or every year	ogni 4.000 h oppure ogni anno every 4,000 hrs or every year	ogni 8.000 h every 8,000 hrs
	Olio Minerale Mineral oil	Olio Sintetico Synthetic oil	Olio Minerale o Sintetico Mineral or Synthetic oil
	KIT A		KIT B
	1 Cartuccia filtro aria 1 Cartuccia filtro aria secondaria 1 Cartuccia filtro olio 1 Cartuccia filtro disoleatore 1 Prefiltro Valvola(e) drenaggio - se presente 1 Air filter cartridge 1 Secondary air filter cartridge 1 Oil filter cartridge 1 Separator cartridge 1 Prefilter Oil check valve(s) - if present		1 Kit A 1 Elettrovalvola 1 Kit A 1 Solenoid valve
K-MAX 18.5-10	#260KTB61E		#260KTE7AE
K-MAX 22-08			
K-MAX 31-08			
K-MAX 31-10	#260KTB62E		#260KTE8AE
K-MAX 38-08			
K-MAX 45-08			
K-MAX 45-10	#260KTB90E		#260KTC15E
K-MAX 55-08			
K-MAX 55-10			
K-MAX 55-13			
K-MAX 75E-08	#260KTB98E		#260KTE2SE
K-MAX 75E-10			
K-MAX 75E-13			
K-MAX 75-08	#260KTB96E		#260KTC16E
K-MAX 75-10			
K-MAX 75-13			
K-MAX 76-08	#260KTB94E		#260KTC17E
K-MAX 76-10			
K-MAX 76-13			
K-MAX 90-08			
K-MAX 90-10			
K-MAX 90-13			

* TABELLE VALIDE ANCHE PER I MODELLI CON ESSICCATORE

* TABLES VALID ALSO FOR MODELS WITH DRYER

K-MAX*

18.5 - 90 kW

COMPONENTI SINGOLI - SINGLE COMPONENTS							
CONSUMABILI CONSUMABLES	ogni / every 8.000 h					ogni / every 24.000 h	
Cartuccia filtro aria (primaria e secondaria) Air filter cartridge (primary and secondary)	Kit aspirazione Intake regulator kit	Anello tenuta gruppo vite Air-end seal ring	Giunto elastico Elastic joint	Kit valvola pressione minima Minimum pressure valve kit	Kit valvola termostatica Thermostatic valve kit	Kit revisione gruppo vite Air-end kit	Gruppo vite Air-end
K-MAX 18.5-10	#419253010	n.a	S_390019	#247150000		#230800200	#5308000110
K-MAX 22-08		S_505081				#230710200	#5307400000SGL
K-MAX 31-08	#017083000 #017083001		n.a.	#213500030			S_120065V17SGL
K-MAX 31-10			S_390019				
K-MAX 38-08	#017067001 n.a.	#419265010	n.a.	#213500030	n.a.		
K-MAX 45-08			S_390017				
K-MAX 45-10			n.a.				
K-MAX 55-08			S_390013				
K-MAX 55-10							
K-MAX 55-13	S_480040 S_480023		n.a.	S_501507		n.a.	S_120092V17SGL
K-MAX 75E-08							
K-MAX 75E-10							
K-MAX 75E-13							
K-MAX 75-08							
K-MAX 75-10							
K-MAX 75-13	S_480024 S_480041	S_500578 S_500577	S_390014		S_501002		S_120082V17
K-MAX 76-08							
K-MAX 76-10							
K-MAX 76-13							
K-MAX 90-08							
K-MAX 90-10							
K-MAX 90-13							



Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.

Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / We suggest to use our oils:

A BASE MINERALE / MINERAL BASE:
#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)
#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)

A BASE SINTETICA / SYNTHETIC BASE:
#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)
#600000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)
#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.
For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.



K-MAX VS*

18.5 - 90 kW

MANUTENZIONE PROGRAMMATA - SCHEDULED MAINTENANCE

	ogni 2.000 h oppure ogni anno every 2,000 hrs or every year	ogni 4.000 h oppure ogni anno every 4,000 hrs or every year	ogni 8.000 h every 8,000 hrs
	Olio Minerale Mineral oil	Olio Sintetico Synthetic oil	Olio Minerale o Sintetico Mineral or Synthetic oil
	KIT A		KIT B
	1 Cartuccia filtro aria 1 Cartuccia filtro aria secondaria 1 Cartuccia filtro olio 1 Cartuccia filtro disoleatore 1 Prefiltro Valvola(e) drenaggio - se presente 1 Prefiltro quadro elettrico 1 Air filter cartridge 1 Secondary air filter cartridge 1 Oil filter cartridge 1 Separator cartridge 1 Prefilter Oil check valve(s) - if present 1 Electric cabinet prefilter		1 Kit A 1 Prefiltro quadro elettrici 1 Elettrovalvola 1 Kit A 1 Electric cabinet prefilter 1 Solenoid valve
K-MAX 18.5-08 VS	#260KTB63E		#260KTE9AE
K-MAX 18.5-10 VS			
K-MAX 22-08 VS			
K-MAX 22-10 VS			
K-MAX 22-13 VS			
K-MAX 31-08 VS	#260KTB64E		#260KTE1BE
K-MAX 31-10 VS			
K-MAX 38-08 VS			
K-MAX 38-10 VS			
K-MAX 38-13 VS			
K-MAX 45-08 VS	#260KTB91E		#260KTC18E
K-MAX 45-10 VS			
K-MAX 55-08 VS			
K-MAX 55-10 VS			
K-MAX 55-13 VS			
K-MAX 75E-08 VS	#260KTB99E		#260KTE2TE
K-MAX 75E-10 VS			
K-MAX 75E-13 VS			
K-MAX 75-08 VS	#260KTB97E		#260KTC19E
K-MAX 75-10 VS			
K-MAX 75-13 VS			
K-MAX 76-08 VS	#260KTB95E		#260KTC20E
K-MAX 76-10 VS			
K-MAX 76-13 VS			
K-MAX 90-08 VS			
K-MAX 90-10 VS			
K-MAX 90-13 VS			

* TABELLE VALIDE ANCHE PER I MODELLI CON ESSICCATORE

* TABLES VALID ALSO FOR MODELS WITH DRYER

K-MAX VS*

18.5 - 90 kW

K-MAX VS*
18.5 - 90 kW

COMPONENTI SINGOLI - SINGLE COMPONENTS												
CONSUMABILI CONSUMABLES	ogni / every 8.000 h				ogni / every 24.000 h							
Cartuccia filtro aria (primaria e secondaria) Air filter cartridge (primary and secondary)	Kit aspirazione Intake regulator kit	Giunto elastico Elastic joint	Kit valvola pressione minima Minimum pressure valve kit	Kit valvola termostatica Thermostatic valve kit	Kit revisione gruppo vite Air-end kit	Gruppo vite Air-end						
K-MAX 18.5-08 VS	#419253010	S_390019	#247150000	n.a.	#230800200	#5308000110						
K-MAX 18.5-10 VS		n.a.										
K-MAX 22-08 VS		S_390019										
K-MAX 22-10 VS		n.a.	#213500030			S_120065V17SGL						
K-MAX 22-13 VS	#419265010	S_390019			S_120092V17SGL							
K-MAX 31-08 VS							#213500030	S_120065V17SGL				
K-MAX 31-10 VS									S_390017	S_120092V17SGL		
K-MAX 38-08 VS											n.a.	S_120083V17
K-MAX 38-10 VS												
K-MAX 38-13 VS			S_501507			S_120083V17						
K-MAX 45-08 VS	S_390013	S_120083V17										
K-MAX 45-10 VS					S_480024		S_120083V17					
K-MAX 55-08 VS								S_500578	S_120083V17			
K-MAX 55-10 VS										S_500577	S_120083V17	
K-MAX 55-13 VS												S_390014
K-MAX 75E-08 VS			S_480024			S_120083V17						
K-MAX 75E-10 VS	S_480024	S_120083V17										
K-MAX 75E-13 VS					S_480024		S_120083V17					
K-MAX 75-08 VS				S_480024				S_120083V17				
K-MAX 75-10 VS									S_480024	S_120083V17		
K-MAX 75-13 VS											S_480024	S_120083V17
K-MAX 76-08 VS			S_480024			S_120083V17						
K-MAX 76-10 VS	S_480024	S_120083V17										
K-MAX 76-13 VS					S_480024		S_120083V17					
K-MAX 90-08 VS				S_480024				S_120083V17				
K-MAX 90-10 VS									S_480024	S_120083V17		
K-MAX 90-13 VS											S_480024	S_120083V17



Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.

Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / We suggest to use our oils:
A BASE MINERALE / MINERAL BASE:
#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)
#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)
A BASE SINTETICA / SYNTHETIC BASE:
#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)
#600000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)
#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.
For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.

Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.

Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / We suggest to use our oils:

A BASE MINERALE / MINERAL BASE:

#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)

#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)

A BASE SINTETICA / SYNTHETIC BASE:

#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)

#60000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)

#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.
For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.





VISION
7.5 - 22 kW

MANUTENZIONE PROGRAMMATA - SCHEDULED MAINTENANCE

ogni 2.000 h
oppure ogni anno
every 2,000 hrs or every year

Olio Minerale
Mineral oil

ogni 4.000 h
oppure ogni anno
every 4,000 hrs or every year

Olio Sintetico
Synthetic oil

ogni 8.000 h
every 8,000 hrs

Olio Minerale o Sintetico
Mineral or Synthetic oil

KIT A

1 Cartuccia filtro aria
1 Cartuccia filtro olio
1 Cartuccia filtro disoleatore
1 Valvola drenaggio
1 Prefiltro (2 Prefiltri se presenti)

1 Air filter cartridge
1 Oil filter cartridge
1 Separator cartridge
1 Oil check valve
1 Prefilter (2 prefilters if present)

KIT B

1 Kit A
1 Cinghia Poly-V
1 Elettrovalvola

1 Kit A
1 Poly-V belt
1 Solenoid valve

VISION 8-08

VISION 8-10

VISION 8-13

VISION 11-08

VISION 11-10

VISION 11-13

VISION 15-08

VISION 15-10

VISION 15-13

VISION 18.5-08

VISION 18.5-10

VISION 18.5-13

VISION 22-08

VISION 22-10

VISION 22-13

#260KTB50E

#260KTB54E

#260KTB14E

#260KTE76E

#260KTE97E

#260KTE76E

#260KTE98E

#260KTE44E

#260KTE98E

#260KTE44E

#260KTE19E



VISION ES
7.5 - 22 kW

MANUTENZIONE PROGRAMMATA - SCHEDULED MAINTENANCE

	ogni 2.000 h oppure ogni anno every 2,000 hrs or every year	ogni 4.000 h oppure ogni anno every 4,000 hrs or every year	ogni 8.000 h every 8,000 hrs
	Olio Minerale Mineral oil	Olio Minerale o Sintetico Mineral or Synthetic oil	Olio Minerale o Sintetico Mineral or Synthetic oil
	KIT A	KIT B	KIT C
	1 Cartuccia filtro aria 1 Cartuccia filtro olio 1 Cartuccia filtro disoleatore 1 Valvola drenaggio 1 Prefiltro (2 se presenti) 1 Air filter cartridge 1 Oil filter cartridge 1 Separator cartridge 1 Oil check valve 1 Prefilter (2 if present)	1 Kit A 2 Filtri essicatore 1 Kit A 2 Dryer filters	1 Kit B 1 Elettrovalvola 1 Cinghia Poly-V 1 Kit B 1 Solenoid valve 1 Poly-V Belt
VISION 8-08 ES	#260KTB50E	#260KTB41E	#260KTE72E
VISION 8-10 ES			#260KTE73E
VISION 8-13 ES			#260KTE72E
VISION 11-08 ES	#260KTB54E	#260KTB42E	#260KTE74E
VISION 11-10 ES			#260KTE75E
VISION 11-13 ES			
VISION 15-08 ES			#260KTE74E
VISION 15-10 ES			
VISION 15-13 ES			#260KTE75E
VISION 18.5-08 ES	#260KTB14E	#260KTB44E	#260KTE78E
VISION 18.5-10 ES			
VISION 18.5-13 ES			
VISION 22-08 ES			
VISION 22-10 ES			
VISION 22-13 ES			

VISION ES 7.5 - 22 kW

COMPONENTI SINGOLI - SINGLE COMPONENTS					
CONSUMABILI CONSUMABLES	ogni / every 4.000 h	ogni / every 8.000 h		ogni / every 20.000 h	
Cartuccia filtro aria <i>Air filter cartridge</i>	Kit aspirazione <i>Intake regulator kit</i>	Kit valvola pressione minima <i>Minimum pressure valve kit</i>	Cinghia Poly-V <i>Poly-V Belt</i>	Kit revisione gruppo vite <i>Air-end kit</i>	Gruppo vite <i>Air-end</i>
VISION 8-08 ES	#017084000	#260249050	#045122000	#230300200	#5303000110
VISION 8-10 ES			#045171000		
VISION 8-13 ES			#045122000		
VISION 11-08 ES	#017093000	#260264050	#045121000	#230300200	#5303000110
VISION 11-10 ES			#045122000		
VISION 11-13 ES			#045121000		
VISION 15-08 ES			#045121000		
VISION 15-10 ES			#045122000	#230400201	#5304000110
VISION 15-13 ES			#045122000		
VISION 18.5-08 ES			#247150000		
VISION 18.5-10 ES			#045217000		
VISION 18.5-13 ES			#045217000		
VISION 22-08 ES			#045217000		
VISION 22-10 ES			#045217000		
VISION 22-13 ES			#045217000		



Raccomandiamo di sostituire l'olio secondo gli intervalli indicati sul manuale di uso e manutenzione, o almeno una volta all'anno.
We recommend to change the oil according to the intervals indicated in the use and maintenance manual, or at least once a year.

Suggeriamo di utilizzare i nostri oli: / *We suggest to use our oils:*

A BASE MINERALE / MINERAL BASE:

#600000020 (RotarECOFLUID 46 cSt - 3,8 lt / 3,3 kg)

#600000021 (RotarECOFLUID 46 cSt - 20 lt / 17,36 kg)

A BASE SINTETICA / SYNTHETIC BASE:

#600000018A (RotEnergyPlus 46 cSt - 3,8 lt / 3,25 kg)

#600000007A (RotEnergyPlus 46 cSt - 19 lt / 16 kg)

#600000016A (RotEnergyFood 46 cSt - 19 lt / 18,5 kg)

Per la quantità esatta di olio nella macchina consultare il manuale di uso e manutenzione.

For the exact amount of oil in the machine please refer to the use and maintenance manual.

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for writing or drawing.

Un'ampia gamma di soluzioni per applicazioni industriali A wide range of solutions for industrial applications



TERA

Compressori rotativi a vite a iniezione d'olio con trasmissione diretta senza ingranaggi, a velocità fissa o variabile e potenze da 110 a 250 kW.

Gearless direct drive oil-injected screw compressors, from 110 to 250 kW power, fixed and variable speed.



K-MAX

Compressori rotativi a vite a iniezione d'olio, con trasmissione diretta con o senza ingranaggi, a velocità fissa o variabile e potenze da 5,5 a 90 kW.

Gearless or with gears direct drive oil-injected screw compressors, from 5.5 to 90 kW power, fixed and variable speed.



MICRO - PLUS

Compressori rotativi a vite a iniezione d'olio con trasmissione a cinghia, a velocità fissa o variabile e potenze da 2,2 a 75 kW.

Belt-driven oil-injected rotary screw compressors, from 2.2 to 75 kW power, fixed and variable speed.



OS Scroll

Compressori oil-free con sistema rotativo a spirale scroll, a velocità fissa e potenze da 2,2 a 30 kW.

Oil-free spiral scroll compressors, from 2.2 to 30 kW power, single or multi-scroll, fixed speed.



AIR TREATMENT

Essiccatori d'aria, filtri aria ed un'ampia gamma di prodotti per il trattamento dell'aria compressa.

Air driers, filters, accessories and a wide range of products for compressed air treatment.



FNA S.p.A.

Sede legale - Registered office and Headquarter - Sales Dept:
Via Einaudi, 6 - 10070 Robassomero (TO) - Italy
Tel.: +39 011 9233000 - Fax: +39 011 9241138
Uff. Comm.le Italia:
Via Toscana, 21 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy
Tel.: +39 051 6168111 - Fax: +39 051 752408

www.finicompressors.com - info@fnacompressors.com

