# série therm C

**PAINEL DE CONTROLO**
regulação analógica da temperatura

**ENROLADOR DE MANGUEIRA CÓMODO (VARIANTE)**
armazenamento com economia de espaço da mangueira de alta pressão - com manivela dobrável

**ARRUMAÇÃO DE ACESSÓRIOS**
suportes práticos para pistola de alta pressão e lanças de limpeza

**TAMPAS REMOVÍVEIS**
acesso de serviço conveniente e fácil

**CONTROLO ÓPTICO DA CHAMA E PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO**
(da página 47)





# 628210 therm-C 13/180

► **ACESSÓRIOS** | a partir da página 64

**EQUIPAMENTO**

- Sistema de encaixe de troca rápida D12
- Sistema de paragem total com paragem retardada do motor
- Desconexão de segurança
- Regulador de pressão
- Aspiração de detergentes
- Travão de estacionamento
- Depósito de água: Volume 3 l

**EQUIPAMENTO AGUA QUENTE**

- Monitor de fluxo
- Pré-ventilação da câmara de combustão
- Controlo óptico da chama
- Proteção contra sobreaquecimento (Temperatura de gás de escape a mais de 260 °C)
- Paragem do queimador no caso de falta de combustível
- Depósito do combustível: 25 l





# 42271

**VARIANTE - NON-MARKING**

| | | |
|---|---|---|
| **Conjunto de conversão NOM** Versão sem tambor | Art. n.º | **42270** |
| **Conjunto de conversão NOM** Versão com tambor | Art. n.º | **42271** |

Mais informações sobre NON-Marking na página 74

| MODELO | | therm C 11/130 | therm C 13/180 | therm C 15/150 |
|---|---|---|---|---|
| **Art. n.º** sem tambor de enrolamento da mangueira | | **628000** | **628200** | **628350** |
| **Art. n.º** incl. tambor de enrolamento da mangueira | | **628010** | **628210** | **628360** |
| **DADOS TÉCNICOS** | | | | |
| Pressão de serviço | bar \| MPa | 30-130 \| 3-13 | 30-180 \| 3-18 | 30-150 \| 3-15 |
| Vazão de água | l/min \| l/h | 11 \| 660 | 13 \| 780 | 15 \| 900 |
| Sobrepressão admissível | bar \| MPa | 145 \| 14.5 | 200 \| 20 | 170 \| 17 |
| Velocidade do motor | Rpm | 1400 | 1400 | 1400 |
| Conexão | V \| ~ \| Hz \| A | 230 \| 1 \| 50 \| 15 | 400 \| 3 \| 50 \| 8.7 | 400 \| 3 \| 50 \| 8.7 |
| Potência absorvida \| Débito de potência | kW | 3.4 \| 2.3 | 4.8 \| 4.0 | 4.8 \| 4.0 |
| Cabo de conexão à rede | m | 5 | 7.5 | 7.5 |
| Dimensões (C x L x A) sem tambor de enrolamento da mangueira | | 860 \| 580 \| 970 | 860 \| 580 \| 970 | 860 \| 580 \| 970 |
| Dimensões (C x L x A) incl. tambor de enrolamento da mangueira | mm | 860 \| 580 \| 1220 | 860 \| 580 \| 1220 | 860 \| 580 \| 1220 |
| Peso sem \| com tambor de mangueira | kg | 164 \| 169 | 164 \| 169 | 164 \| 169 |
| **DADOS TÉCNICOS AGUA QUENTE** | | | | |
| Saída de água quente | °C | 12-80 | 12-80 | 12-80 |
| Geração de vapor | °C | 140 | 150 | 150 |
| Consumo de combustível máx. Potência de aquecimento | kg/h \| l/h | 5.1 \| 6.1 | 5.8 \| 6.8 | 6.0 \| 7.1 |
| Consumo de combustível ΔT 45° | kW | 3.2 \| 3.8 | 3.8 \| 4.5 | 4.3 \| 5.1 |
| Potência de aquecimento | kW | 55 | 60 | 65 |
| **VOLUME DE FORNECIMENTO** | | | | |
| Mangueira de alta pressão sem tambor de enrolamento da mangueira | m \| Art. n.º | 10 (DN8) \| 44878 | 10 (DN8) \| 44878 | 10 (DN8) \| 44878 |
| Mangueira de alta pressão incl. tambor de enrolamento da mangueira | m \| Art. n.º | 15 (DN8) \| 44879 | 15 (DN8) \| 44879 | 15 (DN8) \| 44879 |
| Pistola de desligamento de segurança | Modelo \| Art. n.º | M2000 \| 12492 | M2000 \| 12492 | M2000 \| 12492 |
| Lança com bocal de jacto em leque | Bocal \| Art. n.º | ● 045 \| 12420-D25045 | ● 045 \| 12420-D25045 | ● 055 \| 12420-D25055 |
| Filtro de entrada de água | Art. n.º | 13310 | 13310 | 13310 |