LDA/LAW Solution - Ficha Técnica

A chave dinamométrica sem fios 90 - 6000 Nm




Documentado. Controlado.


- » Visor a cores legível à luz solar para operação e controlo simples das sequências
- » Documentação de mais de 10.000 ligações aparafusadas e pré-definição de diferentes operações de aparafusamento com o módulo DOCU
- » Aparafusamento definido com o modo de ângulo de rotação de torque
- » Tecnologia Brushless – sistema de controlo moderno e de baixa manutenção
- » Elevado desempenho e binário constante, devido à forte bateria e ao microprocessador eletrónico
- » Prevenção de acidentes devido ao dispositivo sem fios
- » Utilização flexível através de várias séries de modelos em versões retas e angulares
- » Os dispositivos automáticos desligam quando o torque é atingido. A chave afrouxa (recua) após o torque ser aplicado
- » Precisão de binário melhor que 3%

Veja o nosso vídeo LDA – veja por si mesmo!

Dados Técnicos



LDA Solution series – versão direta



LAW Solution series – versão angular

Typ	N·m min*1/ max*2	lbf·ft min*1/ max*2	~ U/min	■	Ø D mm	H mm	kg *3
LDA-05 Solution	90 - 500	66 - 369	46	3/4"	80	294	3.4
LDA-07 Solution	120 - 700	86- 516	29	3/4"	80	326	4.0
LDA-12 Solution	200 - 1.200	148 - 885	20	3/4"	80	326	4.0
LDA-15 Solution	250 - 1.500	184 - 1107	15	1"	88	342	5.1
LDA-22 Solution	300 - 2.200	221 - 1623	10	1"	90	360	5.7
LDA-32 Solution	400 - 3.200	290 - 2360	7	1"	88	383	6.2
LDA-40 Solution	500 - 4.000	369 - 2950	5,5	1"	88	383	6.2
LDA-60 Solution	700 - 6.000	516 - 4425	3,5	1 ½"	102	398	7.9
LAW-12 Solution	200 - 1.200	148 - 885	20	3/4"	80	262	5.3
LAW-22 Solution	300 - 2.200	221 - 1623	10	1"	90	294	7.0
LAW-32 Solution	400 - 3.200	332 - 2360	7	1"	88	318	7.4
LAW-40 Solution	500 - 4.000	290 - 2360	5,5	1"	88	318	7.4
LAW-60 Solution	700 - 6.000	510 - 4425	3,5	1 ½"	102	334	9.2

*1 Menor torque em 2ª velocidade
A vibração é inferior a 2,5 m/s²
Outras gamas de binário sob consulta.

*2 Binário máximo em 1ª velocidade
Nível de pressão sonora contínua correspondente a <78,7 dB (A)

*3 Sem braço de reação com bateria

Bateria: 740g

Todos os direitos reservados. Sujeito a modificações sem aviso prévio.

GEDORE Torque Solutions GmbH
Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/ Enz
Fon +49 (0)7042/ 94 41-0
Fax +49 (0)7042/ 94 41-41
torque-solutions@gedore.com
www.gedore-torque-solutions.com