

OPTi drill® DP 26T / DP 26F / DP 33

Engenho de furar de bancada DP 26T e Engenho de furar de coluna DP 26F/DP 33 com acionamento por correia num design moderno



Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- Precisão de concentricidade garantida $\leq 0,02$ mm medida na árvore
- Máquina robusta
- Funcionamento suave graças ao novo design do fuso
- Motor industrial
- Botão de paragem de emergência separado
- Limitador de profundidade
- Luz LED integrada no cabeçote
- Tampa da correia com interruptor de segurança
- Furo do fuso com precisão

- Circuito eletrónico em tensão contínua de 24V
- Coluna em aço robusta para maior estabilidade
- Mesa robusta de grandes dimensões, sólida com ranhuras em T

Máquinas com 400 V:

- Rotação direita/esquerda

CORREIA DE TRANSMISSÃO



- Correias de alta qualidade Gates
- As correias trapezoidais dentadas permitem melhor transmissão da potência ao eixo devido ao seu menor ângulo nas polias
- Fácil ajuste da tensão da correia através de alavanca

DESIGN MODERNO



- Visor digital para fácil leitura da velocidade, profundidade e ponto zero



Fig. DP 26-T



Fig.: DP 26-F



Fig. DP 33

COMPOSIÇÃO:

- Bucha de aperto rápido 0 - 16 mm
- Porca-T
- Cunha
- Adaptador CM
- Ferramenta operacional

DP 26-T (230V)

Cód.: 3020620T

DP 26-F (230V)

Cód.: 3020620F

DP 26-T (400V)

Cód.: 3020625T

DP 26-F (400V)

Cód.: 3020625F

DP 33

Cód.: 3020640

Dados técnicos	DP 26T	DP 26F	DP 33
Motor	0,75 kW	230 V ou 400 V ~50 Hz	1,1 kW
Desempenho em aço/contínuo (S235JR)	Ø 25 mm / Ø 20 mm		400 V / 3 Ph ~50 Hz
Curso	95 mm		Ø 30 mm / Ø 25 mm
Cone da árvore	CM3		125 mm
Alcance	209 mm		CM4
Velocidade do fuso /Velocidades	200 - 2.440 rpm / 12 Velocidades		270 mm
Mesa C x L	308 x 308 mm		120 - 1.810 rpm / 9 Velocidades
Rasgos-T	12 mm, 2 diagonal		387 x 387 mm
Inclinação/Rotação da mesa	± 45° / 360°		14 mm, 2 diagonal
Distância fuso - Mesa	400 mm	770 mm	± 45° / 360°
Base C x L	202 x 265 mm		775 mm
Rasgos-T / Espaçamento / N°	14 mm / 120 mm / 2		270 x 327 mm
Distância fuso - Base	592 mm	1.300 mm	16 mm / 150 mm / 2
Ø Coluna	Ø 80 mm		1.300 mm
Dimensões C x L x A	750 x 410 x 1.025 mm	750 x 410 x 1.725 mm	Ø 92 mm
Peso	107 kg	116 kg	945 x 480 x 1.880 mm
			186 kg