

OPTIdrill® DH 26GT / DH 28GS / DH 28GSV / DH 32GS / DH 32GSV - Engenheiros de furar de bancada e coluna, com carretos em poliamida

Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- Precisão de concentricidade elevada devido ao eixo temperado e retificado
- Limitador de profundidade ajustável com escala milimétrica
- Baixa manutenção das engrenagens lubrificadas com massa
- Caixa de velocidades com engrenagens PA6
- Ampla gama de velocidade
- Luz integrada na cabeça
- Extrator integrado para fácil troca da ferramenta
- Rotação direita/esquerda

DH 28GSV / 32GS / 32GSV

► Função de abrir roscas



DH28GSV / DH32 GSV
INVERSOR DE FREQUÊNCIA
SIEMENS SINAMICS V 20



Pedal para alternar entre rotação direita/esquerda e para abrir roscas



Acessórios opcionais

Pedal

Cód.: 3050032

Equipamento	DH 26GT	DH 28GS	DH 28GSV	DH 32GS	DH 32GSV
Descida automática				✓	✓
Bomba de líquido de refrigeração/filtro limalhas				✓	✓
Inversor de frequência			✓		✓
Ecrã digital			✓		✓

DH 26GT



Fig. com bucha opcional

DH 28GSV



Fig. com bucha opcional

DH 32GSV



Fig. com bucha opcional

COMPOSIÇÃO:

- Cone morse para bucha

DH 26GT

Cód.: 3034220

DH 28GS

Cód.: 3034230

DH 28GSV

Cód.: 3034235

DH 32GS

Cód.: 3034240

DH 32GSV

Cód.: 3034245

Dados técnicos	DH 26GT	DH 28GS	DH 28GSV*	DH 32GS	DH 32GSV*
Ligação elétrica			400 V / 3 Ph ~50 Hz		
Motor	1,1 / 1,5 kW		1,5 kW	1,5 / 2,2 kW	2,2 kW
Desempenho aço (S235JR)	Ø 24 mm	Ø 26 mm		Ø 30 mm	
Desempenho aço contínuo (S235JR)	Ø 21 mm	Ø 23 mm		Ø 26 mm	
Abriu rosca em aço (S235JR)	-	-	M16 x 2 mm	M16 x 2 mm	
Cone da árvore		CM3		CM4	
Descida automática da árvore	-	-	-	0,05 / 0,1 mm	
Alcance / Curso	235 mm / 127 mm	260 mm / 127 mm		285 mm / 125 mm	
Velocidade do fuso	75 - 2.900 rpm	75 - 2.900 rpm	45 - 3.200 rpm	75 - 2.000 rpm	40 - 3.000 rpm
Nº velocidades	8 Velocidades	8 Velocidades	4 V, eletr. variáv.	8 Velocidades	4 V, eletr. variáv.
Mesa (C x L) / Rasgos-T	380 x 380 mm / 14mm	376 x 394 mm / 14 mm		400 x 420 mm / 14 mm	4 Velocidades ajust. eletr.
Diâmetro da coluna		Ø 92 mm			Ø 115 mm
Dimensões (C x L x A)	610 x 380 x 1.430 mm	640 x 376 x 2.080 mm	725 x 450 x 2.200 mm	725 x 450 x 2.200 mm	820 x 450 x 2.230 mm
Peso	158 kg	175 kg	312 kg	312 kg	324 kg