

OPTIdrill® D 17Pro basic

Engenheiros de furar de bancada com acionamento por correia

Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- ▶ Botão de segurança de fácil utilização com proteção IP 54
- ▶ Botão de emergência separado
- ▶ Precisão de concentricidade garantida $\leq 0,02$ mm medida na árvore
- ▶ Fuso com rolamentos de precisão
- ▶ Bucha de aperto rápido de elevada qualidade
- ▶ Limitador de profundidade
- ▶ Proteção extensível
- ▶ Mesa de perfuração estável com ranhuras em T diagonais e canal de água de refrigeração
- ▶ Tampa da correia com interruptor de segurança
- ▶ Alavanca de alumínio fundido com pegadas macias

COMPOSIÇÃO:

- ▶ Bucha de aperto rápido 1-13 mm
- ▶ Cone morse para bucha CM2/B16
- ▶ Porca rasgos-T


B 17Pro basic

Cód.: 3003161

Dados técnicos	B 17Pro basic
Ligação elétrica	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motor	490 W
Desempenho em aço/contínuo (S235JR)	$\varnothing 15,5$ mm / $\varnothing 12$ mm
Cone da árvore	CM2
Alcance / Curso	152 mm / 65 mm
Velocidade / Nº velocidades	680 - 2.700 rpm / 5
Mesa C x L / Rasgo T	235 x 220 / 12 mm
Inclinação lateral/Rotação mesa	360° / $\pm 45^\circ$
Dimensões (C x L x A)	565 x 275 x 840 mm
Peso	36,5 kg



Correia de transmissão



- › Polias Multi V retificadas
- › Melhor transmissão graças a polias de alumínio em combinação com correia em V de qualidade GATES
- › Tampa com interruptor de segurança

Acessórios opcionais

Jogo de brocas

Cód.: 3201010



- 25-peças; 1- 13 mm
- DIN 338 HSS-Co 5%

OPTIdrill® DQ 25 / DQ 32

Engenheiros de furar bancada e coluna com acionamento por correia

Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- ▶ Mesa de perfuração retificada com precisão e com ranhuras-T
- ▶ Placa de base maciça e grande com ranhuras, fortemente nervurada na parte de trás
- ▶ Precisão de concentricidade garantida $\leq 0,03$ mm medida na árvore
- ▶ Melhor transmissão da potência através de polias de alumínio em conjunto com correia dentada GATES
- ▶ Tampa da correia com interruptor de segurança
- ▶ Limitador de profundidade
- ▶ Botão de emergência separado
- ▶ Rotação direita/esquerda

COMPOSIÇÃO:

- ▶ Bucha aperto rápido 1-16 mm
- ▶ Cone morse
- ▶ Porca rasgos-T
- ▶ Cone Morse CM 3/B16 (DQ 25)
- ▶ Cone Morse CM4/B16 (DQ 32)
- ▶ Extrator

DQ 25

Cód.: 3191047

DQ 32

Cód.: 3191049

Dados técnicos	DQ 25	DQ 32
Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motor	750 W	1,1 kW
Desempenho em aço (S235JR)	$\varnothing 25$ mm	$\varnothing 30$ mm
Desempenho em aço contínuo (S235JR)	$\varnothing 20$ mm	$\varnothing 25$ mm
Cone da árvore	CM3	CM4
Alcance / Curso	181 mm / 80 mm	254 mm / 120 mm
Velocidade do fuso / Velocidades	200 - 2.440 rpm / 12	120 - 1.810 rpm / 9
Mesa C x L / Rasgo T	280 x 280 / 14 mm	355 x 355 / 14 mm
Inclinação lateral/Rotação mesa	360° / $\pm 45^\circ$	360° / $\pm 45^\circ$
Dimensões (C x L x A)	700 x 350 x 1.620 mm	850 x 390 x 1.660 mm
Peso	71 kg	120 kg



Correia de transmissão



- › Melhor transmissão graças a polias de alumínio em combinação com correia em V de qualidade GATES
- › Tampa com interruptor de segurança

Acessórios opcionais

Jogo de brocas

Cód.: 3201010



- 25-peças; 1- 13 mm
- DIN 338 HSS-Co 5%