

OPTi^{drill}® DGP 12 / DGP 16 - Máquinas de roscar pneumáticas

Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- ▶ Para fazer roscas em aço, aço inoxidável, alumínio e metais não ferrosos
- ▶ Alta produtividade, poupança significativa de tempo em comparação com abertura de roscas manual
- ▶ Elevada eficiência económica graças aos baixos custos de investimento e manutenção
- ▶ Funcionamento flexível, ajuste de múltiplos ângulos
- ▶ Bucha de troca rápida
- ▶ Molas pneumáticas em ambos os lados para um suporte estável
- ▶ Maior precisão em comparação com abertura de rosca manual
- ▶ Inclui braço giratório com grande raio para facilitar o posicionamento na peça de trabalho
- ▶ Inclui função giratória da cabeça para abrir roscas horizontais e verticais



Novidade

Separador óleo-água



- › O óleo e a água são separados do ar para garantir o funcionamento normal do motor e prolongar a vida útil

Motor pneumático



- › leve e flexível



Bancada opcional
Compatível com todas as roscadoras OPTIMUM

Bancada
Cód.: 3082000



- › Opção de fixação para máquina de corte de rosca no lado esquerdo e direito
- › Inclui rodas com travões para uso móvel
- › Placa em ferro fundido com 3 ranhuras em T (16 mm)
- › Equipado com porta incluindo puxador e 5 gavetas com rolamentos de esferas
- › Dimensões (C x L x A): 900 x 600 x 800 mm

DGP 12

Cód.: 3081120

DGP 16

Cód.: 3081126

Dados técnicos	DGP 12	DGP 16
Rosca a 400 N / mm ²	M3 – M12	M3 – M16
Velocidade máx.	400 min ⁻¹	250 min ⁻¹
Direção de corte	Vertical / Horizontal	
Acionamento	Pneumático	
Raio alcance braço	877 mm	
Ajuste de ângulo	0 – 90°	
Pressão de operação	6 – 8 bar	
Consumo de ar	110 l/min.	
Peso	20 kg	22 kg

