

OPTIgrind® GT 22 - Retificadora de planos de mesa magnética e Leitor Digital de Cotas DPA31

Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- ▶ Fuso de qualidade com rolamentos cônicos de precisão
- ▶ Guias endurecidas e retificadas
- ▶ Extrator integrado de rebolo
- ▶ Base em ferro fundido estável e resistente à torção
- ▶ Guias verticais e transversais isentas de folga e auto centrantes
- ▶ Bomba de óleo manual
- ▶ Sistema de medição robusto, resistente a sujidade e água
- ▶ Poupança energética considerável através do motor IE3
- ▶ Fusos de esferas de precisão
- ▶ Segurança elétrica de dois canais
- ▶ Lubrificação central manual
- ▶ Dispositivo de refrigeração com depósito externo
- ▶ Eletrônica de segurança em tensão de 24 V DC

GT 22

Cód.: 3111020

Dados técnicos	GT 22
Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motor	1,5 kW
Mesa (C x L)	200 x 450 mm
Tamanho da peça (C x L x A)	450 x 200 x 350 mm
Peso máx. da peça	128 kg
Concentricidade do fuso	0,005 mm
Ajuste mínimo do eixo Y	0,005 mm
Distância fuso - mesa	450 mm
Dimensões rebolo	Ø 200 x 20mm , Wellen Ø 31,75 mm
Curso eixo X / Z	500 mm / 240 mm
Dimensões (C x L x A)	1.970 x 1.300 x 1.700 mm
Peso	900 kg



COMPOSIÇÃO:

- ▶ Rebolo K 46
- ▶ Lâmpada LED
- ▶ Dispositivo de refrigeração com depósito
- ▶ Leitor Digital de Cotas
- ▶ Ímã permanente
- ▶ Espigão de calibragem
- ▶ Extrator com alimentação fina
- ▶ Pés de nivelamento
- ▶ Ferramenta operacional

Rebolo (opcionais)	Art. No.
K 46	3112040
K 60	3112042
K 80	3112044

› Mais acessórios no catálogo principal

OPTIgrind® GT 25 - Retificadora de planos de mesa magnética com Leitor Digital de Cotas DPA31

Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- ▶ Fuso de qualidade com rolamentos cônicos de precisão
- ▶ Guias endurecidas e retificadas
- ▶ Extrator integrado de rebolo
- ▶ Base em ferro fundido estável e resistente à torção
- ▶ Guias verticais e transversais isentas de folga e auto centrantes
- ▶ Unidade hidráulica externa com permutador para temperatura de óleo constante
- ▶ Lubrificação central controlada por temporizador
- ▶ Poupança energética considerável através do motor IE3
- ▶ Avanço longitudinal hidráulico e continuamente ajustável
- ▶ Sistema de medição robusto, resistente a sujidade e água
- ▶ Ajuste de altura motorizado através do fuso
- ▶ Mesa com proteção contra respingos
- ▶ Segurança elétrica de dois canais
- ▶ Dispositivo de refrigeração com depósito externo
- ▶ Eletrônica de segurança em tensão de 24 V DC

GT 25

Cód.: 3111025

Dados técnicos	GT 25
Ligação elétrica	3,7 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motor	2,2 kW
Mesa (C x L)	254 x 508 mm
Tamanho da peça (C x L x A)	508 x 254 x 350 mm
Peso máx. da peça	180 kg
Concentricidade do fuso	0,005 mm
Ajuste mínimo do eixo Y	0,005 mm
Distância fuso - mesa	450 mm
Dimensões rebolo	Ø 200 x 20mm, Wellen Ø 31,75 mm
Curso eixo X / Z	560 mm / 275 mm
Dimensões (C x L x A)	2.250 x 2.150 x 1.675 mm
Peso	1.900 kg



ECRÃ TOUCH E VOLANTE ELÉTRICO

- para inserir dados e exibir informações
- Volante para mover o Eixo-Y



COMPOSIÇÃO:

- ▶ Rebolo K 46
- ▶ Lâmpada LED
- ▶ Dispositivo de refrigeração
- ▶ Unidade hidráulica com permutador
- ▶ Eletroímã
- ▶ Espigão de calibragem
- ▶ Proteção de mesa
- ▶ Pés de nivelamento
- ▶ Ferramenta operacional

Acessórios opcionais	Art. No.
MPS1 (ver GT 30/40)	3112000
Mós	3112010
Rebolos	
K 46	3112040
K 60	3112042
K 80	3112044

› Mais informações no Catálogo Principal