

OPTI^{polish} GU 20P / GU 25P / GU 35P - Polidoras para acabamentos superficiais de peças metálicas

Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- ▶ Fabrico industrial de grande robustez e motor sem manutenção para uso intensivo
- ▶ Corpo em alumínio injetado
- ▶ Rotor equilibrado com rolamentos de alta qualidade que asseguram a longevidade e suave funcionamento
- ▶ Suporte peças robusto e pés anti-vibratórios
- ▶ Dois discos de polir incluídos

GU 20P/GU 25P:

- ▶ Pés de borracha com amortecimento de vibração (sem cobertura com bocais de extração - opcional)

GU 35P:

- ▶ Pés de borracha com amortecimento de vibração, placa de base, cobertura com bocais de extração



Fig. GU 35P



Fig. GU 20P



UNIDADE VARIO Fig. Bancada com janela
ver pág.152

GU 20P (230V)

Cód.: 3101540

COMPOSIÇÃO:

- ▶ Disco de polimento duro e macio

GU 20P (400V)

Cód.: 3101545

GU 25P

Cód.: 3101550

GU 35P

Cód.: 3101560

Dados técnicos	GU 20P	GU 25P	GU 35P
Ligação elétrica	230 V ou 400 V ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50Hz	400 V / 3 Ph ~50Hz
Motor	600 W	1,5 kW	2,2 kW
Discos polimento	Ø 200 x 20 mm	Ø 250 x 25 mm	Ø 350 x 40 mm
Diâmetro do eixo	Ø 16 mm	Ø 20 mm	Ø 35 mm
Velocidades	2.850 rpm	2.850 rpm	1.450 rpm
Dimensões (CxLxA)	545x200x262mm	555x250x296mm	916x335x393mm
Peso	10,6 kg	17,4 kg	64,1 kg

Informações sobre bancadas na pág.151

Acessórios opcionais

Bocais de extração

para GU 20P 3107060

para GU 25P 3107061

> 2 uni (direita e esquerda)

> P/uso c/ unidade de extração



Disco de polir duro

Ø200x20Ø16mm 3107321

Ø250x25Ø20mm 3107331

Ø350x40Ø2 mm 3107341

Disco de polir suave

Ø200x20Ø16mm 3107320

Ø250x25Ø20mm 3107330

Ø350x40Ø2 mm 3107340

OPTI^{grind} GZ 40P - Polidora PREMIUM industrial potente

Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- ▶ Adequado para uso contínuo e intensivo na indústria
- ▶ A retificadora industrial absorve as baixas vibrações graças ao seu elevado peso
- ▶ Motor de indução robusto, livre de manutenção e funcionamento suave
- ▶ Corpo em fundição
- ▶ Discos de polimento não incluídos



Fig.: Com discos de polimento opcionais e estrutura GU4-H

ESTÁ INTERESSADO?

CONTACTE-NOS!

☎ 252 098 018

✉ COMERCIAL@XTTOOLS.PT

UNIDADE VARIO
ver pág.152



GZ 40P

Cód.: 3091130

Dados técnicos	GZ 40P
Ligação elétrica	400 V/3 Ph ~50 Hz
Motor	4,4 kW
Discos de polimento	350 x 35 mm
Diâmetro do eixo	Ø 25 mm
Velocidade	1.400 rpm
Diâmetro bocal de extração	Ø 90 mm
Dimensões (C x L x A)	1.390 x 530 x 580 mm
Peso	110 kg

NÃO SE ESQUEÇA:
Discos de polimento não incluídos na composição.
Pode encontrá-los na pág.144

Bancada GU 5-H
com aspiração (Ciclone)

Cód.: 3107124

Bancada GU 4-H

Cód.: 3107123

Tubo aspiração
GU 5-H

Cód.: 3107116

Informações sobre bancadas podem ser encontradas na pág.144