


Quinadeira FP 30

- ▶ Para quinar e dobrar chapa
- ▶ Segmentos removíveis
- ▶ Movimento de inclinação conveniente pela pega
- ▶ Qualidade premium
- ▶ Para uso com o torno

FP 30

Cód.: 3244028

FP 30



- ▶ Peças do segmento de flexão
150 mm / 75 mm / 50 mm e
25 mm removíveis

Dados técnicos	FP 30
Largura máx. material	320 mm
Espessura máx. material	2,5 mm
Dimensões C x L x A	340 x 50 x 600 mm
Peso	10 kg

Desempenho máx. quinação a 90°

Alumínio/Cobre	300 x 2 mm
Chapa de aço	300 x 1 mm

COMPOSIÇÃO:

- ▶ Segmentos:
150 mm, 75 mm, 50 mm,
25 mm


Calandra 3 rolos p/torno BM 3

- ▶ Flexão e enrolamento de fios, tubos ou chapas
- ▶ Rolos polidos
- ▶ Paredes laterais de aço montadas (autolubrificadas)
- ▶ Dois rolos removíveis
- ▶ Ajuste separado da espessura do material e raio de rolamento
- ▶ Para uso com o torno
- ▶ Superfície de suporte estável

BM 3

Cód.: 3244030

BM 3



- ▶ Ranhura para fios
Ø 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mm

Dados técnicos	BM 3
Largura máx. material	310 mm
Ø mín. curvatura	35 mm
Ø máx. curvatura	Ilimitado
Peso	10 kg

Espessura máxima de enrolamento

Chapa de aço St. 37	1 mm
Aço inoxidável	1 mm
Alumínio/Cobre	2 mm
Bronze	1 mm
Ouro/Prata/Folha-de-Flandres	2 mm
Larguras estreitas	3 mm
Materiais redondos	1 - 5 mm
Rolo de desenrolamento	Ø 30 mm

SAR 1000 - Máquina 3 em 1: guilhotina, quinadeira, calandra. Ideal para usuários exigentes

- ▶ Design moderno com construção robusta em aço
- ▶ Design flexível graças ao rail segmentado e segmentos removíveis
- ▶ Operação via duas alavancas laterais grandes, ajustáveis e fáceis de operar
- ▶ Mesa de tesoura com fitas de medição e batente de ângulo em ambos os lados
- ▶ Rolos superior, traseiro e inferior facilmente ajustáveis
- ▶ Superfície de suporte longa
- ▶ Batente traseiro ajustável e suporte de material frontal extensível para suporte seguro de chapas de metal grandes

SAR 1000

Cód.: 3242100

Dados técnicos	SAR 1000
Largura máx. material	700 mm
Calandra	
Mínimo	Ø 48 mm
Máximo	Ø ilimitado
Chapa de aço (S235JR)	até 1 mm
Aço inoxidável	até 0,5 mm
Alumínio/Cobre	até 1,5 mm
Bronze	até 1 mm
Ouro/Prata/Folha-de-Flandres	até 1,5 mm
Rolo de desenrolamento	48 mm
Quinadeira	
Espessura máx. material	2,5 mm*
Alumínio/Cobre	até 1,5 mm
Chapa de aço (S235JR)	até 1 mm
Nº de segmentos	7
Guilhotina	
Capacidade de corte máx.	até 1 mm
Peso	290 kg



COMPOSIÇÃO:

- ▶ Batente traseiro ajustável
- ▶ Suporte material frontal
- ▶ Ferramenta

Acessório opcional

- Bancada
▶ CxLxA: 1185x500x700mm
Cód.:3242107



Calandra

- ▶ Parafusos de ajuste para a espessura do material com escala
- ▶ Rolos com ranhuras para fios



Quinadeira

- ▶ Barras premium
- ▶ Unidade de mola para fixação em baixo
- ▶ Rail segmentado 40 mm/50 mm/65 mm/100 mm/180 mm/255 mm/380 mm para cassete



Guilhotina

- ▶ Corte limpo sem limalhas, graças à lâmina superior e inferior em aço de qualidade