

OPTIgrind® GQ-D13 - Afiador de brocas prático

O equipamento ideal para afiar brocas de Ø3 a Ø13 mm

- ▶ Utilização simples a afiar brocas de duas lâminas
- ▶ Permite afiar brocas sem conhecimento prévio
- ▶ Blindagem de plástico resistente ao choque com pés antiderrapantes
- ▶ Pedra de diamante garante uma grande vida útil e excelente acabamento

quantum
MASCHINEN - GERMANY



Dados técnicos	GQ-D13
Ligação elétrica	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motor	80 W
Velocidades	4.200 rpm
Rebolo	Ø 78 mm
Capacidade (brocas)	Ø 3 mm até Ø 13 mm
Dimensões (C x L x A)	220 x 200 x 160 mm
Peso	2,5 kg

GQ-D13
Cód.: 3140020



Acessórios opcionais 3140021

Nitreto de boro cúbico cristalino
Grão: 170 - 200
Aplicação: Aço de alta velocidade (HSS)



COMPOSIÇÃO:
▶ Rebolo diamante
▶ Porta pinças

Lixadora de cinta com design industrial robusto para desbastar, lixar planos e perfis de vários materiais em operações contínuas

- ▶ Retificação de bordas e polimento de soldas
- ▶ Construção estável e sem vibrações
- ▶ Motor potente
- ▶ Mesa de lixar inclinável de 22° - 50°
- ▶ O batente superior continuamente ajustável suporta a retificação inicial rápida e conveniente de peças
- ▶ Superfície de lixa plana e larga
- ▶ Batentes ajustáveis para uso universal
- ▶ Dispositivo de segurança adicional
- ▶ Alta velocidade de fita de 33 m / seg. para remoção rápida de material
- ▶ Bocais de extração frontal/traseiro para ligar unidade de extração
- ▶ Proteção contra faíscas
- ▶ Duas velocidades

Dados técnicos	GBS 75	GBS 150
Ligação elétrica	400 V/3 Ph ~50 Hz	400 V/3 Ph ~50 Hz
Motor S6-60%	1,5/2,2 kW	1,5/2,2 kW
Velocidade	1.450 / 2.850 min ⁻¹	1.450 / 2.850 min ⁻¹
Dimensões da cinta	75 x 2.000 mm	150 x 2.000 mm
Superfície de lixa plana	98 x 60 mm	173 x 60 mm
Bocal extração	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Dimensões C x L x A	430 x 1.000 x 937 mm	500 x 1.070 x 937 mm
Altura: pivot inferior	1.035 mm	1.065 mm
Altura: pivot superior	1.090 mm	1.065 mm
Peso	72 kg	87,5 kg

GBS 75
Cód.: 3321155

GBS 150
Cód.: 3321160

Composição
› Cinta lixa grão 60
› Chave allen



OPTIgrind® TS 305

Lixadora de disco para tratamento de superfícies metálicas

Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- ▶ Para lixar grosso, fino e acabamento
- ▶ Estrutura sólida e estável
- ▶ Prato de alumínio calibrado para funcionamento suave
- ▶ Motor potente
- ▶ Batente esquadria com escala ± 60°
- ▶ Bocal de extração padrão com dois diâmetros para ligar um dispositivo de aspiração
- ▶ Mesa de lixar inclinável até ± 45°
- ▶ Disco de lixa colado no prato como equipamento standard

COMPOSIÇÃO:
▶ Batente ângulo ajustável
▶ Disco de lixa


TS 305
Cód.: 3310305



Dados técnicos	TS 305
Ligação elétrica	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motor	900 W
Disco lixa	Ø 305 mm
Rotações	1.420 min ⁻¹
Mesa	155 x 440 mm
Dimensões C x L x A	440 x 445 x 365 mm
Peso	30 kg

Opcional Art.no.
Disco velcro 3357801

• Disco velcro para Lixadoras de disco. O disco de lixa adere perfeitamente e é facilmente substituível



Acessórios opcionais

Discos de lixar (Preço de pack de 5)

Grão	Art. no.	Qtd.
K 40	3357854	5
K 60	3357856	5
K 80	3357858	5
K 100	3357860	5
K 120	3357862	5
K 150	3357865	5
K 180	3357866	5
K 240	3357867	5