LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO | ÁGUA FRIA | BOMBA EM LINHA

# série WS-RP| série WSC-RP

MANÔMETRO DE AÇO INOXIDÁVEL
leitura fácil da pressão de trabalho

MONTAGEM NA PAREDE
para montagem segura na parede

ARRUMAÇÃO DE ACESSÓRIOS
suportes práticos para pistola de alta pressão e lanças de limpeza

CAPA PROTETORA DE AÇO INOXIDÁVEL
protege contra a contaminação externa, durável e resistente à corrosão



BOMBA KRÄNZLE "RP" EM LINHA
para excelntes resultados de limpeza com fluxo máximo de água

# 622120 WS-RP 1200 TS
# 622130 WSC-RP 1200 TS

ACESSÓRIOS| a partir da página 64

EQUIPAMENTO

- Bomba em linha da Kränzle
- Aparelho portátil ou para montagem na parede
- Sistema de encaixe de troca rápida D12
- Sistema de paragem total com paragem retardada do motor
- Desconexão de segurança
- Regulador de pressão
- Cobertura de aço inoxidável(WSC-RP)



| MODELO | | WS-RP 1000 TS<br>WSC-RP 1000 TS | WS-RP 1200 TS<br>WSC-RP 1200 TS | WS-RP 1400 TS<br>WSC-RP 1400 TS | WS-RP 1600 TS<br>WSC-RP 1600 TS |
|---|---|---|---|---|---|
| Art. n.º WS sem cobertura | | 622100 | 622120 | 622140 | 622160 |
| Art. n.º WSC com cobertura | | 622110 | 622130 | 622150 | 622170 |
| **DADOS TÉCNICOS** | | | | | |
| Pressão de serviço | bar \| MPa | 30-200 \| 3-20 | 30-190 \| 3-19 | 30-170 \| 3-17 | 30-150 \| 3-15 |
| Vazão de água | l/min \| l/h | 16.6 \| 1000 | 20 \| 1200 | 23.3 \| 1400 | 26.7 \| 1600 |
| Sobrepressão admissível | bar \| MPa | 220 \| 22 | 210 \| 21 | 200 \| 20 | 170 \| 17 |
| Velocidade do motor | Rpm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Conexão | V \| ~ \| Hz \| A | 400 \| 3 \| 50 \| 13.5 | 400 \| 3 \| 50 \| 14.3 | 400 \| 3 \| 50 \| 14.3 | 400 \| 3 \| 50 \| 14.3 |
| Potência absorvida \| Débito de potência | kW | 8.0 \| 6.3 | 8.0 \| 6.3 | 8.0 \| 6.3 | 8.0 \| 6.3 |
| Cabo de conexão à rede | m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Ficha | | CEE 32A | CEE 32A | CEE 32A | CEE 32A |
| Dimensões (C x L x A) | mm | 670 \| 430 \| 510 | 670 \| 430 \| 510 | 670 \| 430 \| 510 | 670 \| 430 \| 510 |
| Peso<br>sem \| com cobertura | kg | 62 \| 65 | 62 \| 65 | 62 \| 65 | 62 \| 65 |
| **VOLUME DE FORNECIMENTO** | | | | | |
| Mangueira de alta pressão | m \| Art. n.º | 10 (DN8) \| 41081 | 10 (DN8) \| 41081 | 10 (DN8) \| 41081 | 10 (DN8) \| 41081 |
| Pistola de desligamento de segurança | Modelo \| Art. n.º | Starlet \| 123272 | Starlet \| 123272 | Starlet \| 123272 | Starlet \| 123272 |
| Lança com bocal de jacto em leque | Bocal \| Art. n.º | 05 \| 12420-D2505 | 065 \| 12420-D25065 | 08 \| 12420-D2508 | 11 \| 12420-D2511 |





Tambor de mangueira automático — DICA DE PROFISSIONAIS

Suporte de parede articulado. Bobinamento por mola de retorno
incl. mangueira de união 2 m

| Mangueira de alta pressão com malha de aço | m | Art. n.º |
|---|---|---|
| 20 (DN8) | | 43855 |