

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO | ÁGUA QUENTE

série therm 1017



ARRUMAÇÃO DE ACESSÓRIOS
suportes práticos para pistola de alta
pressão e lanças de limpeza

ENROLADOR DE MANGUEIRA CÔMODO (VARIANTE)
armazenamento com economia de espaço da man-
gueira de alta pressão - com manivela dobrável

PAINEL DE CONTROLO
regulação analógica da temperatura

TAMPAS REMOVÍVEIS
acesso de serviço conveniente e fácil

CONTROLO ÓPTICO DA CHAMA E PRO-
TEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO
(da página 47)

632210 therm 1017

ACESSÓRIOS | a partir da página 64



EQUIPAMENTO

- Sistema de encaixe de troca rápida D12
- Sistema de paragem total com paragem retardada do motor
- Desconexão de segurança
- Regulador de pressão
- Aspiração de detergentes
- Travão de estacionamento
- Sucção direta: Altura de aspiração 2.5 m
- Depósito de água: Volume 12 l

EQUIPAMENTO AGUA QUENTE

- Modo Eco
- Monitor de fluxo
- Pré-ventilação da câmara de combustão
- Controlo óptico da chama
- Proteção contra sobreaquecimento
(Temperatura de gás de escape a mais de 260 °C)
- Paragem do queimador no caso de falta de combustível
- Depósito do combustível: 35 l



MODELO	therm 1017
Art. n.º sem tambor de enrolamento da mangueira	632200
Art. n.º incl. tambor de enrolamento da mangueira	632210

DADOS TÉCNICOS

Pressão de serviço	bar MPa	30-150 3-15
Vazão de água	l/min l/h	16.7 1000
Sobrepresão admissível	bar MPa	170 17
Velocidade do motor	Rpm	1400
Conexão	V _ Hz A	400 3 50 8.5
Potência absorvida Débito de potência	kW	5.5 4.0
Cabo de conexão à rede	m	7.5
Dimensões (C x L x A) sem tambor de enrolamento da mangueira	mm	1050 800 1015
Dimensões (C x L x A) incl. tambor de enrolamento da mangueira	mm	1050 800 1300
Peso sem com tambor de mangueira	kg	193 198

DADOS TÉCNICOS AGUA QUENTE

Saída de água quente	°C	12-80
Geração de vapor	°C	140
Consumo de combustível máx. Potência de aquecimento	kg/h l/h	6.2 7.4 ▶ eco: 4.8 6.3
Consumo de combustível ΔT 45°	kW	5.6 6.6
Potência de aquecimento	kW	68

VOLUME DE FORNECIMENTO

Mangueira de alta pressão sem tambor de enrolamento da mangueira	m Art. n.º	10 (DN8) 44878
Mangueira de alta pressão incl. tambor de enrolamento da mangueira	m Art. n.º	20 (DN8) 44877
Pistola de desligamento de seguran- ça	Modelo Art. n.º	Starlet 123272
Lança com bocal de jacto em leque Bocal Art. n.º		● 06 12420-D2506